EUROLITE Pro Control DMX-Software 1024

Lichtsteuersoftware mit USB-Interface mit 2 DMX-Universen

Art.-Nr.: 51860116

GTIN: 4026397513837

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- 2 x Software inkl. USB-Interface (Pro Control + LED PC-Control)
- Passend u. a. für Windows 7+8+10, Mac OS X und Linux
- Grafisches und benutzerfreundliches Live-Fenster für Touchscreens und Smartphones
- Lösen Sie Szenen und Programme bequem mit Ihrem Smartphone per WLAN aus oder stellen Sie latenzfrei RGB-Farben für Ihre RGB-Lichteffekte ein u. v. m.
- Automatischer Programmgenerator mit Pan/Tilt und RGB-Effekten
- Grafischer Patch-Editor
- Schneller Editor für Geräteprofile mit einer 3000 Geräte umfassenden Library
- Fortschrittlicher Matrix-Editor um alle LED Konfigurationen zu ermöglichen
- Mehrere Menüsprachen (u. a. Französisch, Englisch, Deutsch)
- Volles RGB-(W/A)-Farb- und Dimmer-Management und -Rendering
- Grafische 2D-Ausgabe der Geräte
- Bis zu 5120 Kanäle mit mehreren angeschlossenen Interfaces
- Farben, Dimmer, Geschwindigkeit, Black Out und Pausen können im Livemodus gesteuert werden
- Fade-in-Zeit zwischen Programmen und Szenen
- Mehrere Programm-Auslöser
- Frei konfigurierbare DMX-Refreshrate für eine perfekte DMX-Stabilität und volle Kompatibilität mit allen elektronischen Geräten (Mab, Break, Delay, Frequenz 1 bis 45 Hz)
- Stabiles Aluminiumgehäuse mit Montageflansch
- Systemvoraussetzungen: Betriebssystem: Mac Os X, Windows 32 oder 64 Bit (2000, XP, Vista, 7, 8) und Prozessor: 1 GHz, Speicher: 512 MB, Festplattenplatz: 150 MB
- Kann bis zu 1024 DMX-Kanäle senden
- Ansteuerbar über DMX; SmartBoard DMX App
- Das Gerät lässt sich über USB mit dem PC verbinden, In Verbindung mit LED PC-Control 512

Lieferumfang

Logistic

EAN / GTIN: 4026397513837

Gewicht: 0,30 kg

Länge: 0.14 m

Breite: 0.20 m

Höhe: 0.06 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- 1 x Gerät, 1 x CD, 1 x USB-Kabel

Technische Daten:

Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Mini-USB (W) Einbauversion Stromanschlusskabel für USB A Netzanschluss (mitgeliefert)
DMX-Kanäle:	Ausgabe 1024
Ansteuerung:	DMX; SmartBoard DMX App
USB-Anschluss:	Typ Mini-USB (W) Einbauversion
Farbe:	Schwarz
PC connect:	LED PC-Control 512 über USB
Gewicht:	0,21 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.