

EUROLITE LED PAR-56 RGB 5mm Short 5CH sil

PAR-Scheinwerfer mit 151 LEDs in den Farben Rot, Grün und Blau

Art.-Nr.: 51913618

GTIN: 4026397403497



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Bestückung mit 151 x 5-mm-LEDs: 51 x rot, 49 x grün, 51 x blau
- Bedienbar im Standalone-Modus oder über DMX
- DMX-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- 3 oder 5 DMX-Kanäle wählbar für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
- Mikrofonempfindlichkeit über LED-Anzeige einstellbar
- Komfortable Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit LED-Anzeige mit 3-Tasten-Bedienung
- Funktionen: statische Farben, RGB-Farbmischung, interne Programme, Dimmer und Strobe-Effekt einstellbar über DMX, Master/Slave
- Gehäuse in Silber oder Schwarz erhältlich
- Arretiermöglichkeit am Haltebügel
- Anschlussfertig mit Netzleitung und Schutzkontaktstecker
- 151 leistungsstarke LEDs 5 mm R/G/B (homogene Farbmischung)
- Stroboskop-Effekt
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
- Bereits vorprogrammiert bei Light'J; LED PC-Control 512
- Mit einem Abstrahlwinkel von 21°

Logistic

EAN / GTIN: 4026397403497

Gewicht: 1,60 kg

Länge: 0,21 m

Breite: 0,21 m

Höhe: 0,27 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 23 W

Schutzart: IP20

Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	151 x 5 mm R/G/B (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	5; 3
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
Vorprogrammiert bei:	Light´J; LED PC-Control 512
Abstrahlwinkel:	21°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	21°
Gehäusefarbe:	Silber
Maße:	Breite: 20,5 cm Tiefe: 16,5 cm Höhe: 24 cm
Gewicht:	1,45 kg
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte