

EUROLITE LED ML-56 HCL 12x10W Floor sil

ML-Scheinwerfer mit 12 x 10-W-6in1-LED und RGBAW&UV-Farbmischung

Art.-Nr.: 51913678

GTIN: 4026397564716



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Ausgestattet mit 12 x 6in1-HCL-LED in den Farben Rot, Grün, Blau, Amber, Weiß und UV
- HSV, 3, 4, 6, 7, 8 oder 12 DMX-Kanäle wählbar
- Funktionen: RGBAW+UV-Farbmischung, automatischer Farbwechsel, interne Programme und benutzerdefinierte Programme, benutzerdefinierte Farbvoreinstellungen, Dimmer, Strobe-Effekt, Leistungsbegrenzung, Weißabgleich
- Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Abstrahlwinkel 25°
- Adressierung und Einstellung über Control-Board mit vier Bedientasten und LED-Anzeige
- Durch zusätzlichen Standbügel ideal als Floorspot einsetzbar
- Arretiermöglichkeit an den Bügeln
- Optionaler Farbfilterrahmen und Flügelbegrenzer erhältlich
- Anschlussfertig mit Netzleitung und Schutzkontaktstecker
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- In Silber oder Schwarz erhältlich
- 12 leistungsstarke LEDs 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
- Stroboskop-Effekt; UV-Effekt
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
- Bereits vorprogrammiert bei Light'J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 25°

Logistic

EAN / GTIN: 4026397564716

Gewicht: 4,10 kg

Länge: 0.25 m

Breite: 0.25 m

Höhe: 0.37 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	105 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	12 x 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	1 - 17 Hz
DMX-Kanäle:	3 (HSV Farbton/Sättigung/Dunkelstufe); 3; 4; 6; 7; 8; 12
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
Vorprogrammiert bei:	Light' J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	25°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	25°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	51°
Gehäusefarbe:	Silber
Maße:	Breite: 29,5 cm Tiefe: 25 cm Höhe: 30 cm
Gewicht:	3,65 kg
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte