

EUROLITE LED ML-56 BCL 36x4W sil

LED-Scheinwerfer im Multi-Lens-Design mit leistungsstarken 4-W-LEDs

Art.-Nr.: 51913681

GTIN: 4026397469677



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Bedienbar im Standalone-Modus oder über DMX
- 2, 5 oder 6 DMX-Kanäle wählbar
- Ausgestattet mit 36 x 4-W-LEDs in warm- und kaltweiß
- Funktionen: CW/WW-Farbmischung, 17 programmierte Farbtemperaturwerte, Dimmer, Strobe-Effekt, Master/Slave-Betrieb
- Verschiedene Dimmerkurven und Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Komfortable Adressierung und Einstellung über Control-Board mit vier Bedientasten und LCD-Display
- Haltebügel zur Montage auf einem Stativ oder an einer Traverse
- Arretiermöglichkeit am Haltebügel
- Mit Farbfilterrahmen
- Optionale Flügelbegrenzer erhältlich
- Ideal für Theater, Großbühnen als Vorbühnenscheinwerfer und den mobilen Einsatz
- Anschlussfertig über Netzleitung mit Schutzkontaktstecker
- In Silber oder Schwarz erhältlich
- 36 leistungsstarke LEDs 4 W high-power 2in1 BCL CW/WW (homogene Farbmischung)
- Stroboskop-Effekt
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX
- Bereits vorprogrammiert bei Light 'J
- Mit einem Abstrahlwinkel von 25°

Logistic

EAN / GTIN: 4026397469677

Gewicht: 5,40 kg

Länge: 0,28 m

Breite: 0,27 m

Höhe: 0,38 m

Technische Daten:

Stromversorgung:

230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert:	130,00 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	36 x 4 W high-power 2in1 BCL CW/WW (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	5; 6; 2
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX
Vorprogrammiert bei:	Light´J
Abstrahlwinkel:	25°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	25°
Gehäusefarbe:	Silber
Maße:	Breite: 24 cm Tiefe: 30 cm Höhe: 31 cm
Gewicht:	4,90 kg
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte