

EUROLITE LED FLD-144 UV 10mm Fluter

LED-UV-Fluter, inkl. IR-Fernbedienung

Art.-Nr.: 51913861

GTIN: 4026397647617



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- 144 x 10-mm-UV-LED für dynamische Strobe-Effekte und Schwarzlicht
 - Integrierte Showprogramme im Auto- und Musikmodus
 - UV, Dimmer und Strobe-Effekte
 - Adressierung und Einstellungen über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige
 - Bequeme Fernsteuerung per mitgelieferter IR-Fernbedienung EUROLITE IR-7
 - Kompatibel zu QuickDMX - das Funk-DMX-System von Eurolite
 - Phantomgespeiste USB-Buchse für QuickDMX-Empfänger (Zubehör)
 - Schwenkbarer Montagebügel
 - Zusätzlicher Bügel zum Aufstellen am Boden
 - IEC-Netzanschlüsse zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
 - Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
 - 144 leistungsstarke LEDs 10 mm ultraviolett (UV)
 - UV-Effekt
 - Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
 - Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofön; Master/Slave Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
 - Bereits vorprogrammiert bei Light'J; LED PC-Control 512
 - Mit einem Abstrahlwinkel von 20°
- Lieferumfang**
- 1 x Fernbedienung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397647617

Gewicht: 2,70 kg

Länge: 0.36 m

Breite: 0.13 m

Höhe: 0.27 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	17 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	144 x 10 mm ultraviolett (UV)
DMX-Kanäle:	1; 2; 3
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Vorprogrammiert bei:	Light´J; LED PC-Control 512
Abstrahlwinkel:	20°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	20°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	35°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 34,5 cm Tiefe: 8,5 cm Höhe: 22 cm
Gewicht:	2,40 kg
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte