

EUROLITE LED CLS-20 HCL Fluter

LED-Fluter mit RGBWA+UV-LEDs (6in1)

Art.-Nr.: 51913887

GTIN: 4026397531107



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Ausgestattet mit 18 x 6in1-Hexacolor-LED in den Farben rot, grün, blau, weiß, amber und UV
- Funktionen: statische Farben, RGBWA+UV-Farbmischung, automatischer Farbwechsel, interne Programme, Dimmer, Strobe-Effekt, Master/Slave-Betrieb
- Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Weißabgleich einstellbar
- 1, 3, 2 x 4, 5, 6, 8, 9, 18 oder 22 DMX-Kanäle wählbar
- Äußerst kompaktes und formschönes Gehäuse
- Ideal als Floorspot einsetzbar
- Montagebügel zur Installation auf einem Stativ oder an einer Traverse
- Arretiermöglichkeit am Montagebügel
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon; Empfindlichkeit über Steuereinheit einstellbar
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- Flügelbegrenzer im Lieferumfang enthalten
- Komfortable Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit LCD-Anzeige und vier Bedientasten
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- Netzanschluss über Neutrik PowerCon-Buchse und beiliegendes Netzkabel
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung von bis zu 8 Geräten
- 18 leistungsstarke LEDs 12 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
- UV-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; RDM
- Bereits vorprogrammiert bei Light 'J'; LED PC-Control 512; Light Captain
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 22°

Logistic

EAN / GTIN: 4026397531107

Gewicht: 8,60 kg

Länge: 0.43 m

Breite: 0.20 m

Höhe: 0.31 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	135 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über PowerCON (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x PowerCON (grau)
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	18 x 12 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	1; 3; 5; 6; 8; 9; 18; 22; 4
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; RDM
Vorprogrammiert bei:	Light J; LED PC-Control 512; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	22°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	22°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	40°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 39,5 cm Tiefe: 16,5 cm Höhe: 24,5 cm
Gewicht:	8,10 kg
DMX-Kanäle:	1/3/2x4/5/6/8/9/18/22
DMX-Anschluss:	5-pol und 3-pol XLR
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
LED-Typ:	12 W-HCL
LED-Anzahl:	18
Abstrahlwinkel:	22°
Maße (L x B x H):	395 x 165 x 245 mm
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte