

# **EUROLITE Stage Panel 16 QCL RGB/WW LED**

LED-Lichteffektleiste mit RGB/WW-Farbmischung

Art.-Nr.: 51913892 GTIN: 4026397718256











Listenpreis: 462.91 €

inkl. 19% Mwst.

### Features:

- 4 Pixelgruppen für dynamische Lauflichteffekte
- Perfekter Blend- und Transportschutz durch 4 Torblenden
- 16 leistungsstarke LEDs 7 W SMD 9080 4in1 QCL RGB/WW (homogene Farbmischung)
- 9 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 19 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; DMX;
  QuickDMX über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); W-DMX by
  Wireless Solution über USB (optional); IR-Fernbedienung
- Bereits vorprogrammiert bei Colorchief; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light'J
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 15°
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; Installation; Bühne; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Kleinverleih
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

#### Lieferumfang

 1 x Scheinwerfer, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Flügelbegrenzer, 1 x Fernbedienung, 1 x Bedienungsanleitung

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397718256

Gewicht: 5,80 kg Länge: 0.56 m Breite: 0.16 m Höhe: 0.24 m

## **Technische Daten:**

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	65 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SKI
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	T 1 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	16 x 7 W SMD 9080 4in1 QCL RGB/WW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	3; 4; 5; 6; 8; 9; 16; 24
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; DMX; QuickDMX über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); IR-Fernbedienung
Vorprogrammiert bei:	Colorchief; Light Captain; Colorchief; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	15°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	15°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	32°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Breite: 52,5 cm
	Tiefe: 9,9 cm
	Höhe: 18,1 cm
Gewicht:	5,35 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Fernbedienung	
Batterie:	Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte