EUROLITE LED PAR-64 RGB Floor, sw, 36x1W

PRO Floorspot mit highpower LEDs

Art.-Nr.: 51913970

GTIN: 4026397332797

Beschreibung:

Verliert nie die Bodenhaftung!
Wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Wer nicht den vollen Einsatz bringt, der wird es schwierig haben, mit dem Etablieren. Das gilt für Menschen als auch für Geräte. Doch ist Verzagen nicht angebracht, schließlich können wir Ihnen hier einen Vertreter der letzten Gruppe präsentieren, der trotz der hohen Ansprüche, sicherlich keinerlei Probleme haben dürfte, wenn es um das Durchsetzungsvermögen geht: der EUROLITE LED PAR-64 RGB Floor. Denn mit der ungemein hohen Leistungsfähigkeit seiner 36 1 Watt LEDs bewegt sich der flexible Bodenspot weit über dem Durchschnitt und definitiv fernab von jedweder Kritik. Seine brillanten Farbwechsel und der eindrucksvolle Strobeffekt geben auch keinerlei Anlass dazu. Ebenfalls nicht von Nachteil sind die großen Bügel, auf denen der Spot steht. Sie wirken auf den ersten Blick ungewöhnlich lang, haben aber einen triftigen Grund dafür, da ohne diese langen Bügel, das Gehäuse mit eingesteckten XLR-Stecker nicht senkrecht nach oben gedreht werden könnte und dem Spot somit eine Einsatzmöglichkeit geraubt würde. Durchdacht, dieser PAR-64, oder?

Features:

- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich (belegt 5 Kanäle)
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
- Geschwindigkeit der Farbwechsel und Strobe-Effekt über DIP-Schalter einstellbar
- Abstrahlwinkel circa 25°
- Arretiermöglichkeit am Haltebügel
- Zum Anstrahlen von z. B. Spiegelkugeln, Eingangs- oder Thekenbereichen oder als Grundbeleuchtung
- Perfekt an öffentlichen Plätzen, Hallen, Bühnen, Clubs
- Anschlussfertig mit Netzleitung und Schutzkontaktstecker
- Leuchtmittel: 36 1W (High Power) LEDs

Logistic

EAN / GTIN: 4026397332797
Gewicht: 3,50 kg
Länge: 0.26 m
Breite: 0.26 m
Höhe: 0.47 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- Vorteile der highpower LED-Technologie: extrem hell, lange Lebensdauer, niedriger Gesamtanschlusswert, quasi wartungsfrei
- In alu oder schwarz erhältlich

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	80,00 W
Maße:	Breite: 32 cm Tiefe: 27 cm Höhe: 30 cm
DMX-Kanäle:	5
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
LED-Anzahl:	36
Abstrahlwinkel:	25°
Maße (L x B x H):	320 x 270 x 300 mm
Gewicht:	3 kg
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Lieferumfang:

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.