

EUROLITE LED PAR-64 HCL 12x10W Floor sw

PAR-Scheinwerfer mit 12 x 10-W-6in1-LED in R, G, B, A, W, UV

Art.-Nr.: 51914027

GTIN: 4026397576610



Features:

- 12 LEDs 10 W high-power 6in1 RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
- Farbwechsel einstellbar; Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos
- Stroboskop-Effekt; UV-Effekt
- 3 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 15 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung
- Mit einem Abstrahlwinkel von 33°
- Mit Doppelbügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Bühne; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

Logistic

EAN / GTIN: 4026397576610

Gewicht: 3,40 kg

Länge: 0.25 m

Breite: 0.26 m

Höhe: 0.39 m

Technische Daten:

| | |
|----------------------|--|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 125 W |
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |

| | |
|------------------------------|---|
| Stromausgang: | 1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED-Typ: | 12 x 10 W high-power 6in1 RGBWA/UV (homogene Farbmischung) |
| DMX-Kanäle: | 4; 10 |
| DMX-Eingang: | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| Kühlung: | Lüfter temperaturgeregelt |
| Ansteuerung: | Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung |
| Fixtures vorhanden für: | Light J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR DELUXE; LED EASY OPERATOR 4x6; Light Captain |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 33° |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Aufnahmesystem: | Doppelbügel |
| Displaytyp: | 4 stelliges 7-Segment-LED Display |
| Maße: | Breite: 29,6 cm Tiefe: 27,7 cm Höhe: 37,5 cm |
| Gewicht: | 2,80 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 2 (leichte Geräusche) |
| Photobiologische Sicherheit: | Risiko Gruppe 0 |
| Batterie: | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut |

Lieferumfang:

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Batterie