

EUROLITE LED IP T2000 HCL Leiste

Wetterfeste Leiste (IP65) mit 16 x 10-W-6in1-LED (RGBWA+UV), 100 cm

Art.-Nr.: 51914118

GTIN: 4026397605877



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Ausgestattet mit 18 leistungsstarken 6in1-LEDs in den Farben Rot, Grün, Blau, Amber, Weiß und UV
- 4, 5, 6, 7, 9 oder 12 DMX-Kanäle wählbar
- Zur Fassadenbeleuchtung
- Für den Gebrauch im Freien geeignet (IP65)
- Stufenlose RGBWA+UV-Farbmischung
- Dimmer
- Verschiedene Dimmerkurven und Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Strobe-Effekt über Zufallsgenerator
- Voreingestellte Farben und Farbtemperaturwerte
- Interne Programme
- Geschwindigkeit der Farbwechsel einstellbar
- Vorprogrammierte und programmierbare Chaser
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Adressierung und Einstellung über Control-Board mit vier Bedientasten und LED-Display
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- DMX-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung von bis zu 8 Geräten
- 18 leistungsstarke LEDs 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
- Stroboskop-Effekt; UV-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 30°
- Für den Außenbereich geeignet IP65

Logistic

EAN / GTIN: 4026397605877

Gewicht: 7,05 kg

Länge: 1.08 m

Breite: 0.20 m

Höhe: 0.15 m

Lieferumfang

- 1 x Adapterkabel

Technische Daten:

| | |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 140 W |
| Schutzart: | IP65 |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über 3-pol Schraubsteckverbinder (M) IP Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Stromausgang: | 1 x 3-pol Schraubsteckverbinder (W) IP |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED: | 18 x 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung) |
| Blitzrate: | 0 - 18 Hz |
| DMX-Kanäle: | 4; 5; 6; 7; 9; 12 |
| DMX-Eingang: | 1 x 3-pol Schraubsteckverbinder (M) IP |
| DMX-Ausgang: | 1 x 3-pol Schraubsteckverbinder (W) IP |
| Kühlung: | Passive Konvektionskühlung |
| Ansteuerung: | Stand-alone; DMX |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| Abstrahlwinkel: | 30° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 30° |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Maße: | Länge: 1,01 m Tiefe: 17 cm Höhe: 10,1 cm |
| Gewicht: | 6,30 kg |
| Rechtliche Spezifikationen | |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |