

EUROLITE LED IP T1000 HCL 9x12W

Wetterfeste Leiste (IP65) mit 9 x 12-W-6in1-LED (RGBAW+UV), 52 cm

Art.-Nr.: 51914121

GTIN: 4026397558050



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Ausgestattet mit 9 leistungsstarken 6in1-LEDs in den Farben Rot, Grün, Blau, Amber, Weiß und UV
- Zur Fassadenbeleuchtung
- Für den Gebrauch im Freien geeignet (IP65)
- Stufenlose RGBAW+UV-Farbmischung
- Dimmer
- Verschiedene Dimmerkurven und Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Strobe-Effekt über Zufallsgenerator
- Voreingestellte Farben und Farbtemperaturwerte
- Interne Programme
- Geschwindigkeit der Farbwechsel einstellbar
- Vorprogrammierte und programmierbare Chaser
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Adressierung und Einstellung über Control-Board mit vier Bedientasten und LED-Display
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- DMX-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung von bis zu 8 Geräten
- 9 leistungsstarke LEDs 12 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
- Stroboskop-Effekt; UV-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über DMX
- Bereits vorprogrammiert bei Light'J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 30°
- Für den Außenbereich geeignet IP65

Logistic

EAN / GTIN: 4026397558050

Gewicht: 5,00 kg

Länge: 0.65 m

Breite: 0.21 m

Höhe: 0.16 m

Lieferumfang

- 1 x Adapterkabel

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	75 W
Schutzart:	IP65
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über 3-pol Schraubsteckverbinder (M) IP Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x 3-pol Schraubsteckverbinder (W) IP
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	9 x 12 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 18 Hz
DMX-Kanäle:	4; 5; 6; 7; 9; 12
DMX-Eingang:	1 x 3-pol Schraubsteckverbinder (M) IP
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol Schraubsteckverbinder (W) IP
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	DMX
Vorprogrammiert bei:	Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	30°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	30°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Länge: 58,5 cm Tiefe: 18,5 cm Höhe: 10 cm
Gewicht:	4,60 kg
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte