

## EUROLITE LED IP Flood RGB 10mm 20° LED-RGB-Outdoor-Fluter (IP65)

Art.-Nr.: 51914125

GTIN: 4026397294279



## Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

### Beschreibung:

An öffentlichen Plätzen und vor Gebäuden lassen sich der LED-PAR-64 und der LED-Fluter am besten in Szene setzen. Die statischen Farben wechseln automatisch und sind dank der LED-Technologie leuchtend hell. Zudem können diese Outdoor-Scheinwerfer stroben und haben somit neben ihren neun integrierten Programmen einen weiteren attraktiven Effekt zu bieten. Auf DIP-Schalter wurde verzichtet, um gegen Feuchtigkeit nicht anfällig zu sein. Die Scheinwerfer können verlinkt und dann vollständig über eine Fernsteuerung bedient werden.

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397294279

Gewicht: 4,60 kg

Länge: 0,34 m

Breite: 0,24 m

Höhe: 0,28 m

### Features:

- Funktionen: statische Farben; automatischer Farbwechsel, 9 interne Programme, Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit; Master/Slave
- Steuerung im Standalone-Modus und DMX-Programmierung über separat erhältliche IR-Fernsteuerung (für den Einsatz notwendig)
- DMX-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich (belegt 5 Kanäle)
- Ideale LED-Leuchte für den Außenbereich
- Arretiermöglichkeit am Haltebügel
- Perfekt an öffentlichen Plätzen und vor Gebäuden
- 215 highpower 10-mm-LEDs
- Vorteile der highpower LED-Technologie: extrem hell, lange Lebensdauer, niedriger Gesamtanschlusswert, quasi wartungsfrei
- Anschlussfertig mit Netzanschlussleitung und Schutzkontaktstecker
- Abstrahlwinkel der LEDs in 20° oder in 40° erhältlich
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX
- Bereits vorprogrammiert bei Light 'J
- Für den Außenbereich geeignet IP65

- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

## Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	24 W
Schutzart:	IP65
Lampenart:	LED-Lampe
DMX-Kanäle:	5
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX
Vorprogrammiert bei:	Light´J
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	20°
Gehäusefarbe:	Grau
Maße:	Breite: 30 cm Tiefe: 17,5 cm Höhe: 21 cm
Gewicht:	4,10 kg
DMX-Kanäle:	5
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
LED-Anzahl:	215
LED-Typ:	10 mm
Abstrahlwinkel:	20°
Maße (L x B x H):	300 x 210 x 175 mm
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte