

EUROLITE LED IP PAD 4x8W QCL

Wetterfester DMX-Scheinwerfer (IP65) mit 4 x 8-W-4in1-LED (RGBW) + Spieß

Art.-Nr.: 51914156

GTIN: 4026397461114



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Ausgestattet mit 4 x 8-W-QCL LED in den Farben Rot, Grün, Blau und Weiß
- Zur Fassadenbeleuchtung
- Für den Gebrauch im Freien geeignet (IP65)
- Mit Erdspieß
- Kompaktes, matt graues Gehäuse
- Kühlung über Gehäuse
- Funktionen: statische Farben, RGBW-Farbmischung, interne Programme, Dimmer, Strobe-Effekt, Master/Slave-Betrieb
- Geschwindigkeit der Farbwechsel und Strobe-Effekt einstellbar
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Komfortable Adressierung und Einstellung über Control-Board mit vier Bedientasten und LC-Anzeige
- Infrarot-Fernbedienung in Kreditkartenformat im Lieferumfang enthalten
- Schaltnetzteiltechnologie, automatische Anpassung der Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt ohne Umschaltung
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung eines weiteren Gerätes
- Nach jeweils 8 Geräten muss neu eingespeist werden
- 4 leistungsstarke LEDs 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung
- Bereits vorprogrammiert bei Light'J; EASY SHOW 1
- Mit einem Abstrahlwinkel von 25°
- Für den Außenbereich geeignet IP65

Lieferumfang

- 1 x Adapterkabel, 1 x Fernbedienung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397461114

Gewicht: 3,25 kg

Länge: 0.35 m

Breite: 0.18 m

Höhe: 0.17 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	35 W
Schutzart:	IP65
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über 3-pol Schraubsteckverbinder (M) IP Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x 3-pol Schraubsteckverbinder (W) IP
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	4 x 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	4; 6; 7
DMX-Eingang:	1 x 3-pol Schraubsteckverbinder (M) IP
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol Schraubsteckverbinder (W) IP
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung
Vorprogrammiert bei:	Light J; EASY SHOW 1
Abstrahlwinkel:	25°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	25°
Gehäusefarbe:	Grau
Maße:	Breite: 16 cm Tiefe: 22 cm Höhe: 21 cm
Gewicht:	3 kg
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR1225 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte