

EUROLITE LED IP PAD 9x8W HCL

Wetterfester DMX-Scheinwerfer (IP65) mit 9 x 8-W-6in1-LED (RGBWA+UV)

Art.-Nr.: 51914159

GTIN: 4026397539776



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Ausgestattet mit 9 leistungsstarken 6in1-LEDs in den Farben Rot, Grün, Blau, Amber, Weiß und UV
- Funktionen: statische Farben, RGBAWUV-Farbmischung, automatischer Farbwechsel, interne Programme, Dimmer, Strobe-Effekt, Master/Slave
- Geschwindigkeit der Farbwechsel und Strobe-Effekt einstellbar
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Komfortable Adressierung und Einstellung über Control-Board mit vier Bedientasten und LC-Anzeige
- Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Zur Fassadenbeleuchtung
- Für den Gebrauch im Freien geeignet (IP65)
- Kompaktes, matt graues Gehäuse
- Infrarot-Fernbedienung im Lieferumfang enthalten
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung von bis zu 8 Geräten
- 9 leistungsstarke LEDs 8 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
- UV-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; RDM
- Bereits vorprogrammiert bei EASY SHOW 1; Light'J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE
- Mit einem Abstrahlwinkel von 20°
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Geräuschloser Betrieb

Lieferumfang

- 1 x Fernbedienung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397539776

Gewicht: 4,75 kg

Länge: 0.30 m

Breite: 0.20 m

Höhe: 0.31 m

Technische Daten:

| | |
|-----------------------------|---|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 80 W |
| Schutzart: | IP65 |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über 3-pol Schraubsteckverbinder (M) IP Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Stromausgang: | 1 x 3-pol Schraubsteckverbinder (W) IP |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED: | 9 x 8 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung) |
| DMX-Kanäle: | 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 |
| DMX-Eingang: | 1 x 3-pol Schraubsteckverbinder (M) IP |
| DMX-Ausgang: | 1 x 3-pol Schraubsteckverbinder (W) IP |
| Kühlung: | Passive Konvektionskühlung |
| Ansteuerung: | Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; RDM |
| Vorprogrammiert bei: | EASY SHOW 1; Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE |
| Abstrahlwinkel: | 20° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 20° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 37° |
| Gehäusefarbe: | Grau |
| Maße: | Breite: 20,5 cm Tiefe: 12 cm Höhe: 22,3 cm |
| Gewicht: | 4,25 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 0 (keinerlei Geräusche) |
| Fernbedienung | |
| Batterie: | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut |
| Rechtliche Spezifikationen | |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |