

EUROLITE LED IP PAD 24x8W QCL

Wetterfester DMX-Scheinwerfer (IP65) mit 24 x 8-W-4in1-LED (RGBW)

Art.-Nr.: 51914160

GTIN: 4026397461640



Features:

- Ausgestattet mit 24 leistungsstarken 8-W-4in1-LEDs in den Farben Rot, Grün, Blau und Weiß
- Zur Fassadenbeleuchtung
- Für den Gebrauch im Freien geeignet (IP65)
- Kompaktes, matt graues Gehäuse
- Funktionen: statische Farben, RGBW-Farbmischung, interne Programme, Dimmer, Strobe-Effekt, Master/Slave-Betrieb
- Geschwindigkeit der Farbwechsel und Strobe-Effekt einstellbar
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Komfortable Adressierung und Einstellung über Control-Board mit vier Bedientasten und LC-Anzeige
- Infrarot-Fernbedienung in Kreditkartenformat im Lieferumfang enthalten
- Schaltnetzteiltechnologie, automatische Anpassung der Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt ohne Umschaltung
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung eines weiteren Gerätes
- Nach jeweils 8 Geräten muss neu eingespeist werden
- 24 LEDs 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung
- Fixtures vorhanden für Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE
- Mit einem Abstrahlwinkel von 30°
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Geräuschloser Betrieb

Logistic

EAN / GTIN: 4026397461640

Gewicht: 9,80 kg

Länge: 0,39 m

Breite: 0,23 m

Höhe: 0,42 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	200 W
Schutzart:	IP65
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über 3-pol Schraubsteckverbinder (M) IP Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x 3-pol Schraubsteckverbinder (W) IP
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	24 x 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	4; 6; 7
DMX-Eingang:	1 x 3-pol Schraubsteckverbinder (M) IP
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol Schraubsteckverbinder (W) IP
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung
Fixtures vorhanden für:	Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE
Abstrahlwinkel:	30°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	30°
Gehäusefarbe:	Grau
Maße:	Breite: 29 cm Tiefe: 14 cm Höhe: 33 cm
Gewicht:	8,70 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Lieferumfang:

1 x Adapterkabel
1 x Fernbedienung
1 x Scheinwerfer
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Batterie
1 x Abschlussstecker Strom
1 x Abschlussstecker DMX