

## EUROLITE LED IP PAD COB RGB 60W

Wetterfester DMX-Scheinwerfer (IP65) mit 60-W-COB-LED (RGB)

Art.-Nr.: 51914165

GTIN: 4026397554632



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

- Ausgestattet mit 1 leistungsstarken 60-W-RGB-COB-LED
- Zur Fassadenbeleuchtung
- Kompaktes, matt graues Gehäuse
- Funktionen: statische Farben, RGB-Farbmischung, interne Programme, Dimmer, Strobe-Effekt, Master/Slave-Betrieb
- Geschwindigkeit der Farbwechsel und Strobe-Effekt einstellbar
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Komfortable Adressierung und Einstellung über Control-Board mit vier Bedientasten und LCD
- Schaltnetzteiltechnologie, automatische Anpassung der Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt ohne Umschaltung
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung eines weiteren Gerätes
- Nach jeweils 8 Geräten muss neu eingespeist werden
- 1 leistungsstarke LED 60 W COB (Chip-on-board) 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; RDM
- Bereits vorprogrammiert bei Light' J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE
- Mit einem Abstrahlwinkel von 53°
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Geräuschloser Betrieb

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397554632

Gewicht: 4,62 kg

Länge: 0.30 m

Breite: 0.20 m

Höhe: 0.31 m

### Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert:	67 W
Schutzart:	IP65
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über 3-pol Schraubsteckverbinder (M) IP Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x 3-pol Schraubsteckverbinder (W) IP
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	1 x 60 W COB (Chip-on-board) 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	3; 5; 6
DMX-Eingang:	1 x 3-pol Schraubsteckverbinder (M) IP
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol Schraubsteckverbinder (W) IP
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; RDM
Vorprogrammiert bei:	Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE
Abstrahlwinkel:	53°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	53°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	102°
Gehäusefarbe:	Grau
Maße:	Breite: 21 cm Tiefe: 12 cm Höhe: 22,5 cm
Gewicht:	4,22 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte