

## EUROLITE LED IP PAR 14x10W HCL

Wetterfester (IP65) Scheinwerfer mit 6in1 HCL RGBWA/UV-Farbmischung und Frostfiltern

Art.-Nr.: 51914172

GTIN: 4026397670233



### Features:

- 14 LEDs 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
- Frostfilter
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Direkte Farbwahl für 25 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; IR-Fernbedienung
- Fixtures vorhanden für Light´J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 15°
- Mit Doppelbügel
- LCD Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Architektur; Bühne; Hochzeit/Gala/Events; Theater; Verleiher; Video- und Fotografie
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397670233

Gewicht: 8,10 kg

Länge: 0.41 m

Breite: 0.36 m

Höhe: 0.35 m

### Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Gesamtanschlusswert:            | 95 W   |
| Schutzart:                      | IP65   |
| Schutzklasse:                   | SK I   |
| Stromanschluss:                 | Stromeinspeisung über IP T-Con (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)                                     |
| Stromausgang:                   | 1 x IP T-Con (W) Einbauversion   |
| Lampenart:                      | LED-Lampe  |
| LED-Typ:                        | 14 x 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV<br>(homogene Farbmischung)  |
| Blitzrate:                      | 0 - 20 Hz  |
| Ausstattung:                    | Frostfilter  |
| DMX-Kanäle:                     | 3; 5; 6; 8; 12   |
| DMX-Eingang:                    | 3-pol XLR (M) Einbauversion IP   |
| DMX-Ausgang:                    | 3-pol XLR (W) Einbauversion IP   |
| Kühlung:                        | Passive Konvektionskühlung   |
| Ansteuerung:                    | DMX; Stand-alone; IR-Fernbedienung   |
| Fixtures vorhanden für:         | Light' J; LED PC-Control 512; LED EASY<br>OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR<br>DELUXE; Light' J; Light Captain; EASY SHOW 1;<br>EASY SHOW 2; EASY SHOW 3 |
| Projektion:                     | Flimmerfrei  |
| Abstrahlwinkel:                 | 15°  |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):      | 15°<br>27°<br>30°<br>60°   |
| Gehäusefarbe:                   | Schwarz matt   |
| Aufnahmesystem:                 | Doppelbügel  |
| Displaytyp:                     | LCD Display  |
| Material:                       | Aluminiumguss  |
| Maße:                           | Breite: 31 cm<br>Tiefe: 22,5 cm<br>Höhe: 36,5 cm   |
| Gewicht:                        | 6,80 kg  |
| Geräuschklassifizierung:        | Klasse 0 (keinerlei Geräusche)   |
| Photobiologische Sicherheit:    | Risiko Gruppe 0  |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 3 x Ø11mm  |
| Material:                       | Metall, 3 mm   |
| Aufbau Kabel:                   | 3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05RN-F  |
| Kabellänge:                     | Ca. 1,2 m  |
| Batterie:                       | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan<br>eingebaut  |
| Material:                       | Kunststoff, 2 mm   |
| Maße:                           | Durchmesser: Ø 20,5 cm   |
| Kabellänge:                     | Ca. 1,5 m  |
| Spezialprodukt:                 | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten<br>vorgesehen  |

**Lieferumfang:**

---

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Fernbedienung
- 3 x Frostfilter
- 1 x XLR Kabel
- 2 x Rändelschraube
- 1 x Bedienungsanleitung