

## EUROLITE AKKU LED IP FL-10 COB SOS-Leuchte

Akku-Notfall-Leuchte mit 5400-mAh-Powerbank, IP44

Art.-Nr.: 51914204

GTIN: 4026397603224



## Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

### Beschreibung:

Der AKKU LED FL-10 von Eurolite ist ein kompakter LED-Handstrahler mit Powerbank. Im wetterfesten Gehäuse findet neben einer superhellen LED auch eine USB-Powerbank Platz. Damit lassen sich unterwegs Smartphones und andere Geräte mit leerem Akku aufladen.

Der integrierte Li-Ion-Akku ermöglicht einen Betrieb von bis zu 12 Stunden und kann über das beiliegende Steckernetzteil oder über eine USB-Stromquelle aufgeladen werden. Durch die eingesetzten LEDs ist das Produkt extrem langlebig, energiesparend und entwickelt kaum Wärme.

Der Handstrahler wird mit der roten Taste auf der Rückseite gesteuert. Durch wiederholtes Drücken der Taste lassen sich verschiedenen Funktionen einstellen: Licht ein mit 50 % Leuchtkraft, Licht ein mit 100 % Leuchtkraft, SOS-Notlicht (div. Programme mit rotem, blauem und weißem Blinken) und Licht aus.

Die Powerbank liefert einen maximalen Ladestrom von 5400 mA. Damit lassen sich alle mobile Geräte wie Smartphones oder Tablets aufladen, die dafür vorgesehen sind und über eine entsprechende USB-Schnittstelle verfügen.

Der Lieferumfang umfasst den LED-Handstrahler mit eingebautem Akku, USB-Kabel, 230-V-Steckernetzteil, Bedienungsanleitung.

### Features:

- Kompakter Handstrahler mit superheller LED: bis 220 Lumen
- Powerbank-Funktion zum Notladen von Handy, MP3-Player, Navi oder anderer USB-Geräte
- 3 Leuchtmodi: 100 % Leuchtkraft, 50 % und SOS-Signal (rot/blau blinkende Hilferuf-Funktion)
- Wetterfestes Gehäuse (IP44) mit Silikonkappen für Ladebuchsen
- Powerbank-Ladestrom: 5400 mA

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397603224

Gewicht: 0,51 kg

Länge: 0,20 m

Breite: 0,19 m

Höhe: 0,15 m

- Betrieb über eingebauten Lithium-Ionen-Akku mit bis zu 12 Stunden Betriebszeit
- Verstellbarer Bügel, kann zum Aufstellen und Tragen benutzt werden
- Integrierte Ladefunktion über USB-Netzteil (im Lieferumfang enthalten)
- 1 leistungsstarke LED COB (Chip-on-board) R/B/W
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Ein-/Aus-Schalter am Gerät
- Mit einem Abstrahlwinkel von 75°
- Für den Außenbereich geeignet IP44

#### Gerät

- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 12h je nach verwendetem Programm

#### Lieferumfang

- 1 x Gerät

### Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	10 W
Schutzart:	IP44
Stromanschluss:	Batterie/Akku Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	1 x COB (Chip-on-board) R/B/W
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Ein-/Aus-Schalter am Gerät
Abstrahlwinkel:	75°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	75°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	120°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 9,5 cm Tiefe: 2,5 cm Höhe: 15,5 cm
Gewicht:	470 g
Gerät	
Akkutyp:	1 x Lithium-Ion 3,7 V, 5400 mAh, 20 Wh
Akku:	Betriebsdauer bis zu 12h je nach verwendetem Programm Ladedauer 5h