

## EUROLITE LED IP Tourlight 200 WW

Lautloser IP65-Scheinwerfer mit warmweißer 200-W-LED, QuickDMX, CRI >90

Art.-Nr.: 51914253

GTIN: 4026397705089



### Features:

- Integrierter QuickDMX-Transceiver für kabellose DMX-Steuerung
- 1 LED 200 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
- Dimmer elektronisch
- 4 integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; QuickDMX; IR-Fernbedienung; Master/Slave-Funktion
- Fixtures vorhanden für Light Captain; Colorchief
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 30°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Omega-Bügel; mit Doppelbügel
- LCD Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Architektur; Bühne; Hochzeit/Gala/Events; Verleiher; Theater; Video- und Fotografie
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397705089

Gewicht: 5,50 kg

Länge: 0.23 m

Breite: 0.23 m

Höhe: 0.39 m

### Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 110 W

Schutzart: IP65

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Schutzklasse:                   | SK I   |
| Stromanschluss:                 | Stromeinspeisung über IP T-Con (M)<br>Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker<br>(mitgeliefert) |
| Stromausgang:                   | IP T-Con (W) Einbauversion   |
| Lampenart:                      | LED-Lampe  |
| LED-Typ:                        | 1 x 200 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)  |
| DMX-Kanäle:                     | 1; 2; 4  |
| DMX-Eingang:                    | 3-pol XLR (M) Einbauversion IP   |
| DMX-Ausgang:                    | 3-pol XLR (W) Einbauversion IP   |
| Kühlung:                        | Passive Konvektionskühlung   |
| Ansteuerung:                    | Stand-alone; DMX; QuickDMX; IR-<br>Fernbedienung; Master/Slave-Funktion                              |
| Fixtures vorhanden für:         | Light Captain; Colorchief  |
| Projektion:                     | Flimmerfrei  |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):      | 30°  |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak):     | 60°  |
| Farbtemperatur:                 | 3000K  |
| Farbwiedergabeindex (CRI):      | 93 Ra  |
| Gehäusefarbe:                   | Schwarz  |
| Aufnahmesystem:                 | Omega-Bügel<br>Doppelbügel   |
| Displaytyp:                     | LCD Display  |
| Material:                       | Aluminiumguss  |
| Maße:                           | Breite: 25,1 cm<br>Tiefe: 27,2 cm<br>Höhe: 32,7 cm<br>Durchmesser: Ø 18,2 cm                         |
| Gewicht:                        | 4,50 kg  |
| Geräuschklassifizierung:        | Klasse 0 (keinerlei Geräusche)   |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 2 x Ø18mm; 1 x Ø11mm   |
| Material:                       | Metall, 3 mm   |
| Batterie:                       | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan<br>eingebaut  |
| Spezialprodukt:                 | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten<br>vorgesehen  |
| Verwendungszweck:               | Beleuchtung für Show-Effekte   |

### Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer  
 1 x Netzkabel/Stromkabel  
 1 x Omega-Bügel  
 1 x Fernbedienung  
 1 x Batterie  
 1 x Bedienungsanleitung