

EUROLITE LED IP FL-8 rot 60°

Outdoor-Scheinwerfer (IP56) mit 8 x 1-W-LED und 60° Abstrahlwinkel

Art.-Nr.: 51914528

GTIN: 4026397440171



Features:

- Ausgestattet mit 8 x 1-W-LED
- Setzen Sie Highlights in Haus und Garten
- Ideale LED-Leuchte für die Außen- oder Innenbeleuchtung
- Wetterfestes Gehäuse (IP56)
- Inkl. Montagebügel zur Festinstallation
- Äußerst kompaktes und formschönes Gehäuse
- Besonders helle Leuchtkraft der LEDs
- Erhältlich in 4 LED-Farben mit einem Abstrahlwinkel von 60°
- Alternativartikel mit 2 Farbtemperaturen der weißen LEDs: 6400 K oder 3000 K und einem Abstrahlwinkel von 30° oder 60° 4 LED-Farben mit einem Abstrahlwinkel von 30° auch erhältlich
- Anschlussfertig über Netzleitung mit Schutzkontaktstecker
- 8 LEDs 1 W high-power rot (R)
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über plug and play
- Mit einem Abstrahlwinkel von 60°
- Für den Außenbereich geeignet IP56
- Geräuschloser Betrieb

Logistic

EAN / GTIN: 4026397440171

Gewicht: 0,98 kg

Länge: 0,18 m

Breite: 0,18 m

Höhe: 0,07 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 13 W

Schutzart: IP56

Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Kabellänge:	Ca. 0,9 m
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	8 x 1 W high-power rot (R)
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Plug and play
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	60°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Material:	Aluminium
Maße:	Breite: 17 cm Tiefe: 5 cm Höhe: 15 cm
Gewicht:	0,91 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Durchmesser Befestigungslöcher:	3 x Ø8mm
Material:	Metall, 2 mm
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
1 x Bedienungsanleitung