


## EUROLITE LED IP FL-8 blau 60°

Outdoor-Scheinwerfer (IP56) mit 8 x 1-W-LED und 60° Abstrahlwinkel

Art.-Nr.: 51914534

GTIN: 4026397440218



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

- Ausgestattet mit 8 x 1-W-LED
  - Setzen Sie Highlights in Haus und Garten
  - Ideale LED-Leuchte für die Außen- oder Innenbeleuchtung
  - Wetterfestes Gehäuse (IP56)
  - Inkl. Montagebügel zur Festinstallation
  - Äußerst kompaktes und formschönes Gehäuse
  - Besonders helle Leuchtkraft der LEDs
  - Erhältlich in 4 LED-Farben mit einem Abstrahlwinkel von 60°
  - Alternativartikel mit 2 Farbtemperaturen der weißen LEDs: 6400 K oder 3000 K und einem Abstrahlwinkel von 30° oder 60° und 4 LED-Farben mit einem Abstrahlwinkel von 30° auch erhältlich
  - Anschlussfertig über Netzleitung mit Schutzkontaktstecker
  - 8 leistungsstarke LEDs 1 W high-power blau (B)
  - Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
  - Ansteuerbar über plug and play
  - Mit einem Abstrahlwinkel von 60°
  - Für den Außenbereich geeignet IP56
  - Geräuschloser Betrieb
- Lieferumfang**
- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397440218

Gewicht: 1,01 kg

Länge: 0.18 m

Breite: 0.18 m

Höhe: 0.07 m

### Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert:	13 W
Schutzart:	IP56
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Kabellänge:	Ca. 0,9 m
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	8 x 1 W high-power blau (B)
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Plug and play
Abstrahlwinkel:	60°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	60°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Material:	Aluminium
Maße:	Breite: 17 cm Tiefe: 5 cm Höhe: 15 cm
Gewicht:	0,95 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Durchmesser Befestigungslöcher:	3 x Ø8mm
Material:	Metall, 2 mm
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte