eurolite®

# EUROLITE LED IP FL-100 SMD RGB

Outdoor-Scheinwerfer (IP65) mit RGB-LEDs und IR-Fernbedienung

**Art.-Nr.: 51914609**

GTIN: 4026397715897

## Listenpreis: 117.81 €

inkl. 19% Mwst.

## Features:

- Äußerst flaches und formschönes Gehäuse
- 108 leistungsstarke LEDs SMD 2835 R/G/B
- Farbwechsel automatisch; Programmwahl manuell; Farbwahl manuell; Farbüberblendung einstellbar; Ablaufgeschwindigkeit einstellbar; Dimmer elektronisch
- Direkte Farbwahl für 16 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung
- Mit einem Abstrahlwinkel von 70°
- Mit Montagebügel
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Bühne; Installation; Mobile DJ´s / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend
- Geräuschloser Betrieb

  **Lieferumfang**
- 1 x Gerät, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie, 2 x Bedienungsanleitung

## Logistic

EAN / GTIN: 4026397715897

Gewicht: 2,05 kg

Länge: 0.32 m

Breite: 0.28 m

Höhe: 0.04 m

## Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 100 W |
| Schutzart: | IP65 |
| Schutzklasse: | SK I |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

| | |
|---|---|
| Stromanschluss: | Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker |
| Aufbau Kabel: | 3 x 1,0 mm² H05RN-F |
| Kabellänge: | Ca. 1 m |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED-Typ: | 108 x SMD 2835 R/G/B |
| Kühlung: | Passive Konvektionskühlung |
| Ansteuerung: | IR-Fernbedienung |
| Abstrahlwinkel: | 70° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 70° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 120° |
| Lichtfarbe: | Farben schaltbar |
| Lichtstrom: | 4479 lm |
| Gehäusefarbe: | Schwarz matt |
| Aufnahmesystem: | Montagebügel |
| Material: | Aluminiumguss |
| Maße: | Breite: 30,00 cm<br>Tiefe: 4,2 cm<br>Höhe: 24,5 cm |
| Gewicht: | 1,92 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 0 (keinerlei Geräusche) |
| Energieeffizienzklasse (A - G): | G |
| EPREL-Nr: | 1509778 |
| Montagebügel | |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 3 x Ø8mm |
| Material: | Metall, 2 mm |
| Fernbedienung | |
| Batterie: | 1 x  Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.