

EUROLITE LED IP FL-80 COB RGB 120° FB

Outdoor-Scheinwerfer (IP65) mit 80-W-COB-LED (RGB) und IR-Fernbedienung

Art.-Nr.: 51914612

GTIN: 4026397552959



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Setzen Sie Highlights im Haus und Garten
 - Ideale LED-Leuchte für die Außen- oder Innenbeleuchtung
 - Wetterfestes Gehäuse (IP65)
 - Inkl. Montagebügel zur Festinstallation
 - Äußerst kompaktes und formschönes Gehäuse
 - Ausgestattet mit 1 COB-RGB-LED
 - Abstrahlwinkel von 120°
 - Anschlussfertig über Netzleitung mit Schutzkontaktstecker
 - Automatischer Farbwechsel oder manuelle Programm- oder Farbwahl
 - Integrierte Programme für Farbwechsel und Farbüberblenden
 - Ablaufgeschwindigkeit und Helligkeit einstellbar
 - Direkte Farbwahl für 15 statische Farben + weiß
 - Memory-Funktion der Steuerprogramme über die Flash-, Strobe-, Fade- und Smooth-Tasten der IR-Fernbedienung
 - 1 leistungsstarke LED 80 W COB (Chip-on-board) 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
 - Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
 - Ansteuerbar über Stand-alone; IR-Fernbedienung
 - Mit einem Abstrahlwinkel von 120°
 - Für den Außenbereich geeignet IP65
 - Geräuschloser Betrieb
- Fernbedienung**
- Reichweite von bis zu 7m
- Lieferumfang**
- 1 x Scheinwerfer, 1 x Fernbedienung, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397552959

Gewicht: 5,80 kg

Länge: 0.39 m

Breite: 0.31 m

Höhe: 0.15 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	80 W
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Kabellänge:	Ca. 1,6 m
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	1 x 80 W COB (Chip-on-board) 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; IR-Fernbedienung
Abstrahlwinkel:	120°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	120°
Gehäusefarbe:	Silber
Maße:	Breite: 28,3 cm Tiefe: 11 cm Höhe: 38,3 cm
Gewicht:	5,40 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Reichweite:	Bis zu 7m
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte