

EUROLITE LED IP FL-20 SMD CW

Flacher Outdoor-Scheinwerfer (IP66) mit weißen SMD-LEDs

Art.-Nr.: 51915015

GTIN: 4026397695816



Listenpreis: 17.73 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- 30 leistungsstarke LEDs SMD 2835 kaltweiß (CW)
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über plug and play
- Mit Montagebügel
- Für den Außenbereich geeignet IP66
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich
- Geräuschloser Betrieb
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Restaurants, Bars und Hotels; Architektur
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397695816

Gewicht: 0,40 kg

Länge: 0.16 m

Breite: 0.07 m

Höhe: 0.12 m

Technische Daten:

| | |
|----------------------|---|
| Stromversorgung: | 230 V AC, 50 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 22 W |
| Schutzart: | IP66 |
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker |
| Aufbau Kabel: | 3 x 1,0 mm ² H05RN-F |

| | |
|---------------------------------|---|
| Kabellänge: | Ca. 1 m |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED: | 30 x SMD 2835 kaltweiß (CW) |
| Farbtemperatur: | 6000K |
| Kühlung: | Passive Konvektionskühlung |
| Ansteuerung: | Plug and play |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 70° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 120° |
| Lichtstrom: | 1756 lm |
| Gehäusefarbe: | Schwarz matt |
| Aufnahmesystem: | Montagebügel |
| Material: | Aluminiumguss |
| Maße: | Breite: 13 cm Tiefe: 2,3 cm Höhe: 10 cm |
| Gewicht: | 360 g |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 0 (keinerlei Geräusche) |
| Energieeffizienzklasse (A - G): | F |
| Montagebügel | |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 1 x Ø8mm; 2 x Ø6mm |
| Material: | Metall, 1,5 mm |