

EUROLITE LED IP FL-30 SMD WW

Flacher Outdoor-Scheinwerfer (IP66) mit weißen SMD-LEDs

Art.-Nr.: 51915020 GTIN: 4026397695885











Listenpreis: 23.68 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- 32 leistungsstarke LEDs SMD 2835 warmweiß (WW)
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über plug and play
- Guter Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- Für den Außenbereich geeignet IP66
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich
- Geräuschloser Betrieb
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Restaurants, Bars und Hotels; Architektur
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend

Lieferumfang

1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397695885

Gewicht: 0,50 kg Länge: 0.17 m Breite: 0.07 m Höhe: 0.14 m

Technische Daten:

| Stromversorgung: | 230 V AC, 50 Hz |
|----------------------|--|
| Gesamtanschlusswert: | 30 W |
| Schutzart: | IP66 |
| Schutzklasse: | SKI |
| Stromanschluss: | Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker |

| Aufbau Kabel: | 3 x 1,0 mm ² H05RN-F |
|---------------------------------|---|
| Kabellänge: | Ca. 1 m |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED-Typ: | 32 x SMD 2835 warmweiß (WW) |
| Kühlung: | Passive Konvektionskühlung |
| Ansteuerung: | Plug and play |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 70° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 120 |
| Farbtemperatur: | 3000K |
| Farbwiedergabeindex (CRI): | 80 Ra |
| Lichtstrom: | 2652 lm |
| Gehäusefarbe: | Schwarz matt |
| Aufnahmesystem: | Montagebügel |
| Material: | Aluminiumguss |
| Maße: | Breite: 15,8 cm Tiefe: 2,6 cm Höhe: 14,8 cm |
| Gewicht: | 0,46 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 0 (keinerlei Geräusche) |
| Energieeffizienzklasse (A - G): | F |
| EPREL-Nr: | 963795 |
| Montagebügel | |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 1 x Ø8mm; 2 x Ø6mm |
| Material: | Metall, 1,5 mm |
| | |