

EUROLITE LED SLS-145 TCL SMD 5050 Floor

Slimline LED-Spot mit 145 SMD-TCL-LEDs

Art.-Nr.: 51915275

GTIN: 4026397448542



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Beschreibung:

Es war die allseits beliebte KLS, welche die Grundidee für die Slim Line Spots legte. Denn erstmals gelang es erfolgreich, sperrige PAR-Scheinwerfer durch kompakte, flache Spots zu ersetzen. Eben auf einer Leiste mit 4 Spots nebeneinander. Das Konzept war, wie bekannt, ein durchschlagender Erfolg. Daher war es nur logisch und konsequent, die Gehäuseform auch auf Einzelscheinwerfer zu übertragen - die SLS waren geboren.

Der Vorteil der SLS ist offensichtlich: sie sind dünn. Im Vergleich zu gewöhnlichen PARs bieten Sie eine enorme Platzersparnis. Sie sind dadurch wesentlich flexibler und handlicher. Das betrifft sowohl die Installation, den Lagerplatz als auch den Transport - es gibt spezielle Cases für manche SLS die kleiner und günstiger als PAR-Pendants sind. Letztlich kann die Bauform Kosten sparen.

Mittlerweile verfügt Eurolite über ein sehr großes Sortiment an verschiedensten Spots, welches übrigens stetig erweitert wird. Die Auslieferung erfolgt schließlich mit Doppelbügel, der eine zusätzliche Nutzung als Floorspot ermöglicht. Es gibt kleine Größenunterschiede bei den verschiedenen Exemplaren, die wesentlichen Differenzen liegen aber vor allem bei den Leuchtmitteln. Zur Auswahl stehen Einzel-LEDs, Bicolor-, Tricolor- und Quadcolor-LEDs.

Features:

- Flache Gehäuseform für minimalen Platzbedarf bei der Montage
- Zweiter Montagebügel für sicheren Halt beim Aufstellen
- Kompaktes Leichtgewicht mit hochwertigem Kunststoffgehäuse
- Bestückung mit 145 Tricolor-LEDs (SMD 5050) mit RGB-Farben
- Breiter Abstrahlwinkel ermöglicht eine breite und hohe Ausleuchtung auf kurzer Distanz
- 3 oder 5 DMX-Kanäle wählbar für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten

Logistic

EAN / GTIN: 4026397448542

Gewicht: 1,60 kg

Länge: 0.29 m

Breite: 0.27 m

Höhe: 0.10 m

- Funktionen: statische Farben, RGB-Farbmischung, interne Programme, Dimmer, Strobe-Effekt, Musiksteuerung, Mikrofonempfindlichkeit
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon
- Mikrofonempfindlichkeit über Drehregler einstellbar
- Control Board mit 4-stelligem Display
- Anschlussfertig mit Netzkabel und Schutzkontaktstecker
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
- Bereits vorprogrammiert bei Light`J

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	35 W
Schutzart:	IP20
Lampenart:	LED-Lampe
Blitzrate:	1 - 30 Hz
DMX-Kanäle:	3
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
Vorprogrammiert bei:	Light`J
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	80°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 25,3 cm Tiefe: 6,2 cm Höhe: 27,6 cm
Gewicht:	1,30 kg
DMX-Kanäle:	3/5
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
Blitzrate:	30 Hz
LED-Anzahl:	145
LED-Typ:	TCL, SMD 5050
Abstrahlwinkel:	80°
Maße (B x T x H):	253 x 62 x 276 mm
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte