

## EUROLITE LED SLS-180 UV 18x1W Floor

DMX-steuerbarer UV-Scheinwerfer mit 18 x 1-W-UV-LED

Art.-Nr.: 51915287

GTIN: 4026397599497



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

- Kompakte Bauweise für minimalen Platzbedarf
- 18 leistungsstarke 3-W-UV-LEDs
- Integrierte Showprogramme im Auto- und Musikmodus
- Adressierung und Einstellungen über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige
- Flaches, leichtes ABS-Gehäuse mit Gummifüßen
- Kann flach auf dem Boden oder in einer Traverse platziert werden
- DMX- und Netzanschlüsse optimiert für einfaches Verkabeln
- Schwenkbarer Montagebügel
- Zusätzlicher Bügel zum Aufstellen am Boden
- IEC-Netzanschlüsse zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- 18 leistungsstarke LEDs 1 W high-power ultraviolett (UV)
- Stroboskop-Effekt; UV-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofön; Master/Slave Funktion
- Mit einem Abstrahlwinkel von 30°

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397599497

Gewicht: 1,50 kg

Länge: 0,25 m

Breite: 0,20 m

Höhe: 0,13 m

### Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 26 W

Schutzart: IP20

Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	18 x 1 W high-power ultraviolett (UV)
DMX-Kanäle:	2
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion
Abstrahlwinkel:	30°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	30°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 21 cm Tiefe: 10,5 cm Höhe: 23 cm
Gewicht:	1,22 kg
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte