

EUROLITE LED SLS-30 COB RGBAL Floor

LED-Floorspot mit 5in1 PCL RGBAL-Farbmischung, inkl. IR-Fernbedienung

Art.-Nr.: 51915304

GTIN: 4026397752410



Beschreibung:

Dieser Scheinwerfer zeigt, dass Farbmischungen mit Lime nicht nur teuren Modellen vorbehalten sein müssen. Er nutzt eine COB-LED basierend auf den Farben Rot, Grün, Blau, Amber und Lime.

Dadurch lassen sich neben kräftigen, poppigen Farben auch besonders hochwertige Gelb- und Orangetöne sowie überzeugendes Weißlicht erzeugen.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397752410

Gewicht: 1,35 kg

Länge: 0.19 m

Breite: 0.19 m

Höhe: 0.24 m

Features:

- 1 LED 30 W COB (Chip-on-board) 5in1 PCL RGBAL (homogene Farbmischung)
- DMX- und Netzanschlüsse optimiert für einfaches Verkabeln
- Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar
- Wash-Effekt; Stroboskop-Effekt
- 5 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 19 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter geräuscharm
- Ansteuerbar über Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung; DMX; Master/Slave-Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Flimmerfrei
- DMX-Ausfallmodus (Blackout; Hold; Full on; Static; Auto)
- Mit einem Abstrahlwinkel von 25°
- Mit Doppelbügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten

- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Theater
- Sehr leiser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ
- Guter Farbwiedergabeindex (CRI)

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	23 W
Schutzklasse:	SK II
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Stromausgang:	Kaltgeräte (W) Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 1 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 30 W COB (Chip-on-board) 5in1 PCL RGBAL (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0,5 - 23 Hz
DMX-Kanäle:	3; 5; 5; 7; 10
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	1 x Lüfter geräuscharm
Ansteuerung:	Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; IR- Fernbedienung; DMX; Master/Slave-Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	3900 Hz
DMX-Ausfallmodus:	Blackout; Hold; Full on; Static; Auto
Abstrahlwinkel:	25°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	25°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	80°
Farbwiedergabeindex (CRI):	81 Ra
Lebensdauer:	50000 h
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Doppelbügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
USB-Anschluss:	1 x Typ A
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø11mm
Material:	Kunststoff
Maße:	Breite: 21,5 cm Tiefe: 12,7 cm Höhe: 22,85 cm Durchmesser: Ø 16,8 cm
Gewicht:	1,15 kg

Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Lieferumfang:

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Batterie
- 1 x Bedienungsanleitung