

## EUROLITE LED 7C-7 Silent Slim Spot

Lautloser 7in1-LED-PAR-Scheinwerfer im platzsparenden Design

Art.-Nr.: 51915320

GTIN: 4026397645187



### Beschreibung:

#### Sieben Farben in einer LED

Bei diesem LED-Scheinwerfer steht das 7C im Namen für unbegrenzte Möglichkeiten der Farbgestaltung: Es stehen Ihnen gleich 7 Farben für die Farbmischung zur Verfügung. Neben Rot, Grün und Blau sind es Bernstein (Amber), Kaltweiß und Warmweiß sowie UV. Egal welche Farbe sie erzeugen wollen; dieser Scheinwerfer lässt keine Wünsche mehr offen. Selbst weißes Licht schaffen Sie dank der Farbmischung mit einem hervorragenden CRI-Wert in jeder gewünschten Farbtemperatur. Die Scheinwerfer gibt es in zwei Versionen: Mit 7 oder 12 Neun-Watt-LEDs.

#### Lüfterlos und leise

Beide Modelle haben aber noch mehr Vorteile: Machen Sie sich keine Sorgen über störende Geräusche - die Scheinwerfer kommen ohne Lüfter aus. Das kompakte Gehäuse aus Metall ist sehr stabil ausgeführt. Der Stromanschluss erfolgt über einen P-Con-Eingang und Sie können den Strom auch an weitere Geräte durchschleifen. Zur drahtlosen Übertragung des DMX-Signals steht eine USB-Buchse zur Verfügung, in die ein drahtloser Quick-DMX-Empfänger direkt eingesteckt werden kann.

### Features:

- Flache Ausführung für minimalen Platzbedarf bei der Montage
- 7 LEDs 9 W high-power 7in1 SCL RGB/CW/WW/A/UV (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 27 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397645187

Gewicht: 2,90 kg

Länge: 0.30 m

Breite: 0.26 m

Höhe: 0.14 m

- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Fixtures vorhanden für LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 15°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Doppelbügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels; Theater; Verleiher; Werbung/Schaufenster
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

## Technische Daten:

|                             |                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:            | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                      |
| Gesamtanschlusswert:        | 45 W                                                                                                                                                                                                                        |
| Schutzart:                  | IP20                                                                                                                                                                                                                        |
| Schutzklasse:               | SK I                                                                                                                                                                                                                        |
| Stromanschluss:             | Stromeinspeisung über P-Con (blau),<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)                                                                                                         |
| Stromausgang:               | 1 x P-Con (grau), Einbauversion                                                                                                                                                                                             |
| Sicherung:                  | 5 x 20 mm, T 1 A Sicherung auswechselbar                                                                                                                                                                                    |
| Lampenart:                  | LED-Lampe                                                                                                                                                                                                                   |
| LED-Typ:                    | 7 x 9 W high-power 7in1 SCL<br>RGB/CW/WW/A/UV (homogene Farbmischung)                                                                                                                                                       |
| Blitzrate:                  | 0 - 20 Hz                                                                                                                                                                                                                   |
| DMX-Kanäle:                 | 3; 4-1; 4-2; 4-3; 4-4; 5; 6; 7; 9; 12                                                                                                                                                                                       |
| DMX-Eingang:                | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion                                                                                                                                                                                             |
| DMX-Ausgang:                | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion                                                                                                                                                                                             |
| Kühlung:                    | Passive Konvektionskühlung                                                                                                                                                                                                  |
| Ansteuerung:                | Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung;<br>Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-<br>Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-<br>DMX by Wireless Solution über USB (optional);<br>CRMX by LumenRadio über USB (optional) |
| Fixtures vorhanden für:     | LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light<br>Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3                                                                                                                                                 |
| Projektion:                 | Flimmerfrei                                                                                                                                                                                                                 |
| Abstrahlwinkel:             | 15°                                                                                                                                                                                                                         |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):  | 15°                                                                                                                                                                                                                         |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 33°                                                                                                                                                                                                                         |
| Farbwiedergabeindex (CRI):  | 92 Ra                                                                                                                                                                                                                       |
| Gehäusefarbe:               | Schwarz matt                                                                                                                                                                                                                |
| Aufnahmesystem:             | Doppelbügel                                                                                                                                                                                                                 |
| Displaytyp:                 | 4 stelliges 7-Segment-LED Display                                                                                                                                                                                           |
| USB-Anschluss:              | Typ A                                                                                                                                                                                                                       |

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| Material:                       | Aluminiumguss; Metall                                |
| Maße:                           | Breite: 22 cm<br>Tiefe: 11 cm<br>Höhe: 25,5 cm       |
| Gewicht:                        | 2,60 kg                                              |
| Geräuschklassifizierung:        | Klasse 0 (keinerlei Geräusche)                       |
| Photobiologische Sicherheit:    | Risiko Gruppe 0                                      |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 1 x Ø11mm                                            |
| Material:                       | Metall, 2,5 mm                                       |
| Aufbau Kabel:                   | 3 x 1,0 mm² H05VV-F                                  |
| Kabellänge:                     | Ca. 1,2 m                                            |
| Batterie:                       | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut |
| Spezialprodukt:                 | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen   |
| Verwendungszweck:               | Beleuchtung für Show-Effekte                         |

### Lieferumfang:

1 x Lichteffect  
 1 x Netzkabel/Stromkabel  
 1 x Fernbedienung  
 1 x Bedienungsanleitung