

EUROLITE LED Silent Par 6 QCL Floor ws

LED-Floorspot mit RGB/WW-Farbmischung

Art.-Nr.: 51915341

GTIN: 4026397713428



Features:

- 14350 Lux auf 1 m
- 6 LEDs 8 W 4in1 QCL RGB/WW (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Direkte Farbwahl für 25 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; QuickDMX über USB (optional); Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon
- Fixtures vorhanden für Light´J; Light Captain; Colorchief
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 16°
- Mit Montagebügel; mit Doppelbügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Hochzeit/Gala/Events; Messe- und Ladenbau; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels; Theater; Werbung/Schaufenster
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

Logistic

EAN / GTIN: 4026397713428

Gewicht: 2,38 kg

Länge: 0.21 m

Breite: 0.21 m

Höhe: 0.26 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 45 W

Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	6 x 8 W 4in1 QCL RGB/WW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	6; 11
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; QuickDMX über USB (optional); Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon
Fixtures vorhanden für:	Light´J; Light Captain; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	16°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	16°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	29°
Gehäusefarbe:	Weiß
Aufnahmesystem:	Montagebügel Doppelbügel Doppelbügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Länge: 14,5 cm Breite: 18,0 cm Höhe: 20,5 cm
Gewicht:	2,15 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Bedienungsanleitung
1 x XLR Kabel