

EUROLITE LED SLS-180 RGB 18x1W Floor

Flacher Scheinwerfer mit 18 x 1-W-LED in R, G, B

Art.-Nr.: 51915375

GTIN: 4026397506235



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Ausgestattet mit 18 x 1-W-LED: 6 x rot, 6 x grün, 6 x blau
- Flache Gehäuseform für minimalen Platzbedarf bei der Montage
- Zweiter Montagebügel für sicheren Halt beim Aufstellen
- Zusätzliche GummifüÙe wenn der Spot ohne Bügel auf den Boden gestellt werden soll
- Komfortable Adressierung und Einstellung über Control Board mit LED-Anzeige
- Funktionen: statische Farben, drei verschiedene Farbwechsel (2 x FC*, 1 x SC+) mit einstellbarer Geschwindigkeit, RGB-Farbmischung, Strobe-Effekt, Dimmer
- * FC = Fading Colors: durchgehender, sanfter Farbwechsel in einem bestimmten Zeitabstand
- + SC = Switching Colors: schaltet durchgehend die Farben in einem bestimmten Zeitabstand
- Memory-Funktion
- Master/Slave-Betrieb für synchrone Abläufe bei mehreren Geräten
- IEC-Netzanschlüsse zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Schaltungsnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- 18 leistungsstarke LEDs 1 W high-power R/G/B (homogene Farbmischung)
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
- Bereits vorprogrammiert bei Light'J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
- Mit einem Abstrahlwinkel von 35°
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397506235

Gewicht: 1,47 kg

Länge: 0,25 m

Breite: 0,21 m

Höhe: 0,13 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	12,00 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK II
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Kabellänge:	1,4 m
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	18 x 1 W high-power R/G/B (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	3; 5; 7
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
Vorprogrammiert bei:	Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
Abstrahlwinkel:	35°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	35°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Breite: 21 cm Tiefe: 10,5 cm Höhe: 22 cm
Gewicht:	1,25 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte