

## EUROLITE LED PST-15W MK2 COB RGBW Floor Spot/Wash

Pinspot mit 15-W-COB-LED, Abstrahlwinkel 4°/6°/20° (Frostfilter)

Art.-Nr.: 51916251

GTIN: 4026397566451



**Listenpreis: 189.21 €**

inkl. 19% MwSt.

### Features:

- Zusätzlicher Frostfilter für ein breites, homogenes und weiches Licht
- 1 leistungsstarke LED 15 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- 4 integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; RDM; Master/Slave Funktion
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 4°
- Mit Doppelbügel
- OLED Display
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Bereits vorprogrammiert bei Light 'J'; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Geräuschloser Betrieb
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Partykeller; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

### Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie, 2 x Diffusorscheibe, 1 x Lampenklemmung, 1 x Bedienungsanleitung

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397566451

Gewicht: 1,57 kg

Länge: 0.29 m

Breite: 0.19 m

Höhe: 0.14 m

## Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	17 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W)
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	1 x 15 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	4; 6; 7
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; RDM; Master/Slave Funktion
Vorprogrammiert bei:	Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	4°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	4° 6° 20°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	7° 11° 35°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Doppelbügel
Displaytyp:	OLED Display
Material:	Aluminiumguss
Maße:	Breite: 13,5 cm Tiefe: 19 cm Höhe: 22 cm
Gewicht:	1,42 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Netzkabel/Stromkabel	
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1,3 m
Montagebügel	
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø10mm; 2 x Ø3mm

Material:	Aluminium, 3 mm
Diffusorscheibe	
Farbe:	Frost
Maße:	Breite: 2 mm Durchmesser: Ø 8,2 cm
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Lampenklammerring	
Material:	Metall, 2 mm
Farbe:	Schwarz
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte