

## EUROLITE LED EVO-120 QCL Multi-Effekt Projektor

Innovativer Projektionseffekt mit magnetisch austauschbaren Effekträdern

Art.-Nr.: 51918551

GTIN: 4026397752403



**Listenpreis: 534.31 €**

inkl. 19% Mwst.

### Beschreibung:

Dieser Lichteffect bietet außergewöhnlich vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten. Im Lieferumfang sind vier Effektscheiben enthalten, von denen jeweils zwei über magnetische Halterungen schnell und unkompliziert eingesetzt werden können. Zur Auswahl stehen zwei Strukturglasscheiben, ein Animationsrad und ein Goborad.

Durch die Kombination zweier Strukturglasscheiben entsteht der klassische Wassereffekt. In Verbindung mit dem Animationsrad ergibt sich hingegen ein kristallartiger Effekt mit faszinierenden Farbbrechungen. Das Goborad kann entweder für klassische Projektionen genutzt oder mit Strukturglas oder Animationsrad kombiniert werden, um zusätzliche Bewegungsebenen zu erzeugen. Die enthaltenen Motive reichen von Herzchen und Flammen über eine Schneeflocke bis hin zu einem Halloweenkürbis sowie einer Struktur zur Darstellung von Wolken oder Wasser.

Die Lichtquelle bildet eine 120-Watt-LED mit RGBW-Farbmischung. Dank des Silent-Modus, der einen nahezu geräuschlosen Betrieb ermöglicht, eignet sich der EVO-120 nicht nur für Partys, sondern auch für kleine und mittlere Theater- und Showbühnen.

### Features:

- 2 Strukturräder, 1 Animationsrad und 1 Goborad mit 5 Darstellungen im Lieferumfang
- Bis zu 2 Räder können über magnetische Aufnahmen einfach eingesetzt werden
- Je nach Kombination der Räder, Einstellung der Schärfe und Farbwahl ist der erzeugte Effekt völlig unterschiedlich
- 1 LED 120 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW
- Exakte 16-Bit-Auflösung bei Dimmer, Farbe, Gobo-Rotation
- Goborad mit statischen Gobos; Fokus manuell; Animationsrad; Strukturrad

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397752403

Gewicht: 5,80 kg

Länge: 0.42 m

Breite: 0.32 m

Höhe: 0.28 m

- Dimmer elektronisch; Dimmerkurven mit einstellbarem Ansprechverhalten; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort); Pulsweitenmodulation einstellbar; Rotationsgeschwindigkeit einstellbar; Rotationsrichtung einstellbar; Farbüberblendung einstellbar
- Wasser-Effekt; Gobo-Effekt; Kristall-Effekt
- Goborad mit statischen Gobos, 5 Gobos
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Ansteuerbar über DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB; RDM; Stand-alone; Master/Slave-Funktion
- Flimmerfrei
- DMX-Ausfallmodus (Blackout; Hold)
- Mit einem Abstrahlwinkel von 35°
- Mit Montagebügel
- Einfarbiges OLED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- SEETRONIC Steckverbindung verbaut
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Theater; Video- und Fotografie; Werbung/Schaufenster
- Sehr leiser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ; Wandmontage
- Fixtures vorhanden für Light Captain

## Technische Daten:

|                         |                                                                                                                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:        | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                  |
| Gesamtanschlusswert:    | 120 W                                                                                                                                                   |
| Schutzart:              | IP20                                                                                                                                                    |
| Schutzklasse:           | SK I                                                                                                                                                    |
| Stromanschluss:         | Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker                                                          |
| Aufbau Kabel:           | 3 x 1,5 mm² H05VV-F                                                                                                                                     |
| Stromausgang:           | P-Con (grau), Einbauversion                                                                                                                             |
| Sicherung:              | 5 x 20 mm, T 2 A                                                                                                                                        |
| Lampenart:              | LED-Lampe                                                                                                                                               |
| LED-Typ:                | 1 x 120 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW                                                                                                             |
| Blitzrate:              | 1 - 37 Hz                                                                                                                                               |
| Ausstattung:            | Goborad mit statischen Gobos; Fokus manuell; Animationsrad; Strukturrad                                                                                 |
| Gobos:                  | Goborad mit statischen Gobos, 5 Gobos                                                                                                                   |
| DMX-Kanäle:             | 6; 10; 17; 20                                                                                                                                           |
| DMX-Eingang:            | 3-pol XLR (M) Einbauversion                                                                                                                             |
| DMX-Ausgang:            | 3-pol XLR (W) Einbauversion                                                                                                                             |
| Kühlung:                | 1 x Lüfter temperaturgeregelt                                                                                                                           |
| Ansteuerung:            | DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB; RDM; Stand-alone; Master/Slave-Funktion |
| Fixtures vorhanden für: | Light Captain                                                                                                                                           |
| Projektion:             | Flimmerfrei                                                                                                                                             |
| DMX-Ausfallmodus:       | Blackout; Hold                                                                                                                                          |
| Abstrahlwinkel:         | 35°                                                                                                                                                     |

|                                 |                                                                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):      | 35°                                                                                                       |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak):     | 35°                                                                                                       |
| Gehäusefarbe:                   | Schwarz                                                                                                   |
| Aufnahmesystem:                 | Montagebügel                                                                                              |
| Displaytyp:                     | Einfarbiges OLED Display                                                                                  |
| USB-Anschluss:                  | 1 x Typ A                                                                                                 |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 3 x Ø10mm                                                                                                 |
| Markenverwendung:               | SEETRONIC Steckverbindung verbaut                                                                         |
| Material:                       | Stahl                                                                                                     |
| Maße:                           | Länge: 25,2 cm<br>Breite: 30,0 cm<br>Höhe: 27,3 cm                                                        |
| Gewicht:                        | 4,90 kg                                                                                                   |
| Geräuschklassifizierung:        | Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen) je nach verwendetem Modus |
| Spezialprodukt:                 | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen                                                        |
| Verwendungszweck:               | Beleuchtung für Show-Effekte                                                                              |

## Lieferumfang:

1 x Lichteffekt  
 1 x Netzkabel/Stromkabel  
 1 x Bedienungsanleitung  
 4 x Effektrad