

EUROLITE LED GF-120 Flowereffekt

LED-Flowereffekt mit kaltweißer 120-W-COB-LED und Goborad

Art.-Nr.: 51918589

GTIN: 4026397714616



Listenpreis: 296.31 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- Herzen-Gobo für romantische Anlässe
- Flowerspiegel vervielfältigt die Gobos und lässt sie im Raum tanzen
- 1 leistungsstarke LED 120 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
- Dimmer elektronisch
- Gobo-Effekt; Flower-Effekt; Stroboskop-Effekt
- Goborad mit statischen Gobos, 11 Farbgobos und offen
Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
- 16 integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; Master/Slave Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Bereits vorprogrammiert bei Light 'J; Light Captain; LED PC-Control 512; Colorchief
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 50°
- Mit Montagebügel
- Mehrfarbiges TFT Display
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Partykeller; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

Lieferumfang

- 1 x Lichteffect, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397714616

Gewicht: 4,50 kg

Länge: 0.37 m

Breite: 0.27 m

Höhe: 0.20 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	65 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Sicherung:	5 x 20 mm, T 1 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 120 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
Blitzrate:	1 - 23 Hz
Gobos:	Goborad mit statischen Gobos, 11 Farbgobos und offen Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
DMX-Kanäle:	6
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; Master/Slave Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Vorprogrammiert bei:	Light´J; Light Captain; LED PC-Control 512; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	20000 Hz
Abstrahlwinkel:	50°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	50°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	Mehrfarbiges TFT Display
Material:	Metall
Maße:	Breite: 32,0 cm Tiefe: 22,0 cm Höhe: 19,0 cm
Gewicht:	4,11 kg
Montagebügel	
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø13mm
Material:	Metall, 3 mm
Netzkabel/Stromkabel	
Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm ² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1 m
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen

