

EUROLITE LED BP-9 Panel RGBW+CW

LED-Scheinwerfer mit 9 einzeln ansteuerbaren Beams und 4 zusätzlichen Strobestreifen

Art.-Nr.: 51930261

GTIN: 4026397753691



Beschreibung:

Dieser Scheinwerfer bietet deutlich mehr, als man auf den ersten Blick vermutet. Neun Linsen bündeln das Licht auf einen extrem engen Abstrahlwinkel von nur 2°. Hinter jeder Linse sitzt eine 12-Watt-RGBW-LED, die einzeln angesteuert werden kann; so entsteht eine leistungsstarke Beam-Matrix.

Ergänzt wird das System durch 72 kaltweiße LEDs, die zwischen den Linsen angeordnet sind. Diese sind in vier Linien gruppiert und lassen sich separat steuern, wodurch sie sich ideal für Stroboskop- und Blindereffekte eignen.

Für die Steuerung stehen verschiedene DMX-Modi zur Verfügung: Im umfangreichsten Modus mit 43 DMX-Kanälen lassen sich alle Funktionen individuell kontrollieren. Alternativ bieten reduzierte Modi mit 6 oder 12 Kanälen ebenfalls vielseitige Einsatzmöglichkeiten.

Features:

- 9 LEDs 12 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
 LEDs einzeln ansteuerbar
- 72 LEDs 0,5 W SMD 5730 kaltweiß (CW)
4 Segmente einzeln ansteuerbar
- Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos; Vordergrundfarben; Hintergrundfarben
- Beam-Effekt; Stroboskop-Effekt
- 9 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 31 voreingestellte Farben
- Ansteuerbar über Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; DMX
- DMX-Ausfallmodus (Hold; Blackout)
- Mit einem Abstrahlwinkel von 2°
- Mit Doppelbügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display

Logistic

EAN / GTIN: 4026397753691

Gewicht: 2,95 kg

Länge: 0.23 m

Breite: 0.16 m

Höhe: 0.23 m

- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Bühne; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ
- Fixtures vorhanden für Light Captain

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	70 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm ² H05VV-F
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, F 1 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	9 x 12 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung) 72 x 0,5 W SMD 5730 kaltweiß (CW)
Blitzrate:	0,8 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	6; 12; 43
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	1 x Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; DMX
Fixtures vorhanden für:	Light Captain
PWM-Frequenz:	7000 Hz
DMX-Ausfallmodus:	Hold; Blackout
Abstrahlwinkel:	2°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	Beam 2°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	Beam 7°
Lebensdauer:	50000 h
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Doppelbügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø12mm
Material:	Metall
Maße:	Breite: 26,1 cm Tiefe: 10,5 cm Höhe: 26,4 cm
Gewicht:	2,75 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen

Lieferumfang:

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Bedienungsanleitung
- 2 x Montagebügel
- 2 x Rändelschraube
- 4 x Unterlegscheibe