

EUROLITE LED CBB-2 WW/CW Fairlight

LED-Lichteffektleiste mit WW/CW COB LEDs, inkl. IR-Fernbedienung

Art.-Nr.: 51930272

GTIN: 4026397686746



Listenpreis: 320.11 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- 2 leistungsstarke LEDs 50 W COB (Chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (homogene Farbmischung)
 - Dimmer elektronisch
 - Stroboskop-Effekt
 - Integrierte Showprogramme
 - Direkte Farbwahl für 27 voreingestellte Farben
 - Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
 - Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Schnellwahlpotentiometer für Helligkeit und Farbtemperatur; Master/Slave Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
 - Bereits vorprogrammiert bei Light Captain; Colorchief
 - Flimmerfrei
 - Mit einem Abstrahlwinkel von 40°
 - Variable Farbtemperatur 2400 K - 5000 K
 - Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
 - Mit Montagebügel
 - 4 stelliges 7-Segment-LED Display
 - Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
 - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messebau; Theater; Video- und Fotografie
- Lieferumfang**
- 1 x Scheinwerfer, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397686746
Gewicht: 4,00 kg
Länge: 0.30 m
Breite: 0.32 m
Höhe: 0.21 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	80 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	2 x 50 W COB (Chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	2; 3; 4; 6
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	1 x Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Schnellwahlpotentiometer für Helligkeit und Farbtemperatur; Master/Slave Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Vorprogrammiert bei:	Light Captain; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	40°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	40°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	75°
Farbtemperatur:	2400K - 5000K einstellbar
Farbwiedergabeindex (CRI):	94 Ra
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Warmweiß (WW) 1m: 928 lx, 3m: 123 lx, 6m: 36 lx Kaltweiß (CW) 1m: 1662 lx, 3m: 220 lx, 6m: 65 lx Alle 1m: 2522 lx, 3m: 331 lx, 6m: 97 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Material:	Metall; Aluminiumguss; Kunststoff
Maße:	Breite: 26,6 cm Tiefe: 16,95 cm Höhe: 19,4 cm
Gewicht:	3,57 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Netzkabel/Stromkabel	
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm ² H05RN-F
Kabellänge:	Ca. 1,2 m
Fernbedienung	

Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
<hr/>	
Flügelbegrenzer	
<hr/>	
Material:	Metall, 0,8 mm
<hr/>	
Montagebügel	
<hr/>	
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø11mm; 2 x Ø8mm
<hr/>	
Material:	Metall, 2,5 mm
<hr/>	
Rechtliche Spezifikationen	
<hr/>	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
<hr/>	
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte
<hr/>	