

EUROLITE LED ML-56 COB UV 80W Floor sil

UV-LED-Spot im Multi-Lens-Design mit leistungsstarker 80-W-COB-LED

Art.-Nr.: 51930321

GTIN: 4026397531633



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Vielseitige UV-Effekte möglich
- Funktionen: Dimmer, Strobe-Effekt, Master/Slave-Betrieb, verschiedene Dimmerkurven/Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort)
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- 1 oder 3 DMX-Kanäle wählbar
- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Abstrahlwinkel circa 35°
- Komfortable Adressierung und Einstellung über Control-Board mit vier Bedientasten und LED-Anzeige
- Durch zusätzlichen Standbügel ideal als Floorspot einsetzbar
- Arretiermöglichkeit an den Bügeln
- Ideal für Theater, Großbühnen als Vorbühnenscheinwerfer und den mobilen Einsatz
- Optionaler Farbfilterrahmen und Flügelbegrenzer erhältlich
- Anschlussfertig mit Netzleitung und Schutzkontaktstecker
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- In Silber oder Schwarz erhältlich
- 1 leistungsstarke LED 80 W
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX
- Bereits vorprogrammiert bei Light'J; LED PC-Control 512
- Flimmerfrei

Logistic

EAN / GTIN: 4026397531633

Gewicht: 3,95 kg

Länge: 0.29 m

Breite: 0.29 m

Höhe: 0.38 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	80 W
Schutzart:	IP20
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	1 x 80 W
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX
Vorprogrammiert bei:	Light´J; LED PC-Control 512
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	35°
Gehäusefarbe:	Silber
Material:	Metall
Maße:	Breite: 29 cm Tiefe: 25,5 cm Höhe: 32 cm
Gewicht:	3,35 kg
DMX-Kanäle:	1/3
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
Blitzrate:	17 Hz
LED-Anzahl:	1
LED-Typ:	80-W-COB, UV
Abstrahlwinkel:	35°
Maße (L x B x H):	255 x 290 x 320 mm
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte