


EUROLITE LED Silent Bar 16x4W RGB/WW

Kompakter und flüsterleiser Scheinwerfer für buntes und weißes Licht

Art.-Nr.: 51930370

GTIN: 4026397731118



Listenpreis: 189.21 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- 16 leistungsstarke LEDs 4 W SMD 3535 4in1 QCL RGB/WW
 Segmente einzeln ansteuerbar
- Zusätzlicher Frostfilter für ein breites, homogenes und weiches Licht
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel automatisch; Farbüberblendung automatisch; Dimmer elektronisch; Ablaufgeschwindigkeit einstellbar
- Wash-Effekt; Stroboskop-Effekt
- 41 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 15 Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; IR-Fernbedienung (nicht im Lieferumfang); DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 20°
- Mit Doppelbügel
- Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Bühne; Theater; Mobile DJ's / Alleinunterhalter
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ
- Bereits vorprogrammiert bei Light 'J; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Guter Farbwiedergabeindex (CRI)

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Diffusorscheibe

Logistic

EAN / GTIN: 4026397731118

Gewicht: 2,60 kg

Länge: 0,35 m

Breite: 0,25 m

Höhe: 0,10 m

Technische Daten:

| | |
|-----------------------------|--|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 70 W |
| Schutzart: | IP20 |
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Stromausgang: | P-Con (grau), Einbauversion |
| Sicherung: | 5 x 20 mm, T 1,6 A Sicherung auswechselbar |
| Batterie: | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED: | 16 x 4 W SMD 3535 4in1 QCL RGB/WW |
| Blitzrate: | 1 - 25 Hz |
| DMX-Kanäle: | 4; 6; 8; 16; 18; 20 |
| DMX-Eingang: | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion Bypass |
| Kühlung: | Passive Konvektionskühlung |
| Ansteuerung: | Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; IR-Fernbedienung (nicht im Lieferumfang); DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional) |
| Vorprogrammiert bei: | Light J; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| Abstrahlwinkel: | 20° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 20° Frostfilter 30° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 50° Frostfilter 80 |
| Farbwiedergabeindex (CRI): | 83 Ra |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Aufnahmesystem: | Doppelbügel |
| Displaytyp: | Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display |
| Maße: | Länge: 33 cm Breite: 17 cm Tiefe: 17 cm |
| Gewicht: | 2,52 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 0 (keinerlei Geräusche) |
| Rechtliche Spezifikationen | |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |