


EUROLITE LED BAR-6 UV Leiste

LED-Leiste (50cm) mit 6 x 1-W-ultraviolett (UV) LED

Art.-Nr.: 51930391

GTIN: 4026397665727



Listenpreis: 112.93 €

inkl. 19% MwSt.

Beschreibung:

Lichteffektleiste (50cm) mit UV-LEDs

Die leistungsstarke und dimmbare Lichteffektleiste EUROLITE LED BAR-6 UV ist mit sechs 1-W-UV-LEDs ausgestattet. Durch die Konvektionskühlung ist die LED BAR geräuschlos und bietet Ihnen vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Ob auf Events oder für Bandauftritte - ob im Theater oder auf Galas - die LED Bar-6 UV ist variabel einsetzbar.

Die Ansteuerung erfolgt über DMX, auch der Master-Slave-Betrieb ist möglich. Die LED-Bar hat zusätzlich eine phantomgespeiste USB-Buchse für einen QuickDMX-Empfänger. Dieser ist optional erhältlich. Im Auto- und Musikmodus können Sie zusätzlich integrierte Showprogramme ansteuern.

Adressierung und Einstellungen können Sie über die integrierte Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige tätigen. Die Netzanschlüsse erlauben es Ihnen, bis zu acht Geräte in Reihe zu betreiben.

Features:

- 6 leistungsstarke LEDs 1 W high-power ultraviolett (UV)
- Dimmer elektronisch
- UV-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofön; Master/Slave Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 14°
- Mit Montagebügel

Logistic

EAN / GTIN: 4026397665727

Gewicht: 1,83 kg

Länge: 0.54 m

Breite: 0.14 m

Höhe: 0.11 m

- Geräuschloser Betrieb
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; Wandmontage

Lieferumfang

- 1 x Lichteffect, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 2 x Montagebügel

Technische Daten:

| | |
|------------------------------|---|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 15 W |
| Schutzart: | IP20 |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker |
| Stromausgang: | Kaltgeräte (W) Einbauversion |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED: | 6 x 1 W high-power ultraviolett (UV) |
| DMX-Kanäle: | 1; 2 |
| Kühlung: | Passive Konvektionskühlung |
| Ansteuerung: | DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional) |
| Vorprogrammiert bei: | LED PC-Control 512 |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| Abstrahlwinkel: | 14° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 14° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | Wash-Effekt |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 24° |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Aufnahmesystem: | Montagebügel |
| Maße: | Länge: 50 cm Tiefe: 8,5 cm Höhe: 11,5 cm |
| Gewicht: | 1,65 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 0 (keinerlei Geräusche) |
| Photobiologische Sicherheit: | Risiko Gruppe 0 |
| Rechtliche Spezifikationen | |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |