

## EUROLITE LED BAR-12 QCL RGB+UV Leiste

LED-Leiste (100cm) mit 12 x 4-W-4in1 RGB/UV LED

Art.-Nr.: 51930393

GTIN: 4026397646429



### Features:

- 12 LEDs 4 W high-power 4in1 RGB/UV (homogene Farbmischung)
  - Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch
  - Stroboskop-Effekt; UV-Effekt
  - Integrierte Showprogramme
  - Direkte Farbwahl für 20 voreingestellte Farben
  - Im 2; 4; 5; 6; 9 CH DMX-Modus bedienbar
  - Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
  - Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
  - Flimmerfrei
  - Mit einem Abstrahlwinkel von 20°
  - Mit Montagebügel
  - 4 stelliges 7-Segment-LED Display
  - Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
  - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels; Werbung/Schaufenster
  - Geräuschloser Betrieb
  - Einsatzmöglichkeit: Fliegend; Wandmontage
- Schrauben**
- M8 Gewinde

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397646429

Gewicht: 3,30 kg

Länge: 1.06 m

Breite: 0.12 m

Höhe: 0.13 m

## Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	25 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker beiliegend
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	12 x 4 W high-power 4in1 RGB/UV (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	2; 4; 5; 6; 9
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Fixtures vorhanden für:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 2; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	20°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	33°
Wellenlänge:	Ultraviolett (UV) 399 nm
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Material:	Aluminium; Metall
Maße:	Länge: 100 cm Tiefe: 6,5 cm Höhe: 10,3 cm
Gewicht:	2,85 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm <sup>2</sup> H05VV-F
Kabellänge:	1,2 m
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø20mm; 1 x Ø11mm; 2 x Ø7mm
Material:	Metall, 2 mm
Gewinde:	M8 Gewinde x 16 mm
Material:	Gummi
Maße:	Höhe: 0,3 cm Durchmesser: Ø 2 cm

Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten  
vorgesehen

---

Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte

---

### **Lieferumfang:**

---

- 1 x Leiste
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 2 x Montagebügel
- 2 x Schrauben
- 2 x Unterlegscheibe
- 1 x Bedienungsanleitung