



**Listenpreis: 1486.31 €**

inkl. 19% MwSt.

### Features:

- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Restaurants, Bars und Hotels
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend
- <p>EUROLITE LED Space Tube 100 für HST-Hebezug
- <p class="featureSatz">Moderne LED-Ambientbeleuchtung mit DMX-Steuerung
- Vertikale oder horizontale Betriebslage mit zwei Hebemotoren möglich
- Wirkt besonders eindrucksvoll in größerer Anzahl
- 60 leistungsstarke LEDs high-power 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Dimmer elektronisch; Effektgeschwindigkeit einstellbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über DMX
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; Clubs/Tanzschulen; Restaurants, Bars und Hotels

#### Lieferumfang

- 1 x Lichteffect
- <p>EUROLITE HST-200 Hebezug
- <p class="featureSatz">Hebemotor für LED Space Balls 20, 35 und LED Space Tube 100
- Ansteuerbar über DMX
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512
- Mit Omega-Bügel
- 3 stelliges 7-Segment-LED Display
- Hubhöhe: 2 m
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Restaurants, Bars und Hotels
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend

#### Lieferumfang

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397699395

Gewicht: 9,40 kg

Länge: 1.30 m

Breite: 0.50 m

Höhe: 0.30 m

Sperrgut

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung

## Technische Daten:

---

Gewicht:	13,28 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)

---

### EUROLITE LED Space Tube 100 für HST-Hebezug

Stromversorgung:	24 V DC
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK III
LED:	60 x high-power 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	DMX
Gehäusefarbe:	Weiß
Maße:	Länge: 1 m Durchmesser: Ø 58 cm
Gewicht:	780 g
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

---

### EUROLITE HST-200 Hebezug

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	50 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Sicherung:	T 1,5 A
DMX-Kanäle:	8
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	DMX
Vorprogrammiert bei:	LED PC-Control 512
Aufnahmesystem:	Omega-Bügel
Displaytyp:	3 stelliges 7-Segment-LED Display
Hubhöhe:	2 m
Maße:	Breite: 23,5 cm Tiefe: 11 cm Höhe: 21 cm

---

Gewicht:	6,25 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)