

EUROLITE LED IP PIX Strobe RGB CW+WW

Outdoor-Scheinwerfer (IP65) für Stroboskop-, Ambient- und Animationseffekte

Art.-Nr.: 52200940

GTIN: 4026397727661



Listenpreis: 236.81 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- 240 leistungsstarke LEDs 0,5 W SMD 5050 3in1 TCL RGB
8 Segmente einzeln ansteuerbar
- 40 leistungsstarke LEDs 1 W SMD 3030 2in1 BCL CW/WW
4 Segmente einzeln ansteuerbar
- Kompakt und lichtstark
- Hintergrundfarben einstellbar; Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos; Ablaufgeschwindigkeit einstellbar; Programmwahl einstellbar; Lauflicht einstellbar
- Variable Farbtemperatur 3200 K - 6600 K
- 20 integrierte Showprogramme
- Showprogramme für weiße und farbige LEDs auf separaten DMX-Kanälen
- Bereits vorprogrammiert bei Colorchief
- Ansteuerbar über Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; DMX
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 120°
- Mit Montagebügel
- OLED Display
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Mit Druckausgleichsmembran
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Installation; Bühne; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Architektur
- Geräuschloser Betrieb

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel

Logistic

EAN / GTIN: 4026397727661

Gewicht: 3,68 kg

Länge: 0.41 m

Breite: 0.20 m

Höhe: 0.16 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	135 W
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Stromausgang:	IP T-Con (W) Einbauversion
Sicherung:	T 5 A Sicherung fix im Netzteil
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	240 x 0,5 W SMD 5050 3in1 TCL RGB 40 x 1 W SMD 3030 2in1 BCL CW/WW
Farbtemperatur:	3200K - 6600K einstellbar
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	6; 10; 18; 24; 25; 32
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; DMX
Vorprogrammiert bei:	Colorchief; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	120°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	120°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	OLED Display
Maße:	Länge: 38 cm Tiefe: 11 cm Höhe: 14,5 cm
Gewicht:	3,30 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte