EUROLITE LED SLS-98 Strobe SMD

Kompaktes Strobe mit 98 SMD-LEDs & DMX, jeder Ring einzeln ansteuerbar

Art.-Nr.: 52201092

GTIN: 4026397613346

Listenpreis: 117.81 €

inkl. 19% Mwst.

Beschreibung:

Das kompakte Stroboskop im Slimline-Gehäuse ist mit insgesamt 98 flickerfreien LEDs vom Typ SMD 5030 ausgestattet und bietet sowohl Strobe- als auch Blindereffekte. Die Blitzfrequenz beträgt 1 -20 Blitze die Sekunde. Die Steuerung erfolgt im Standalone-Modus, über einen DMX-Controller oder per Musiksteuerung über das integrierte Mikrofon. Im Lieferumfang befindet sich eine IR-Fernbedienung für eine bequeme Ansteuerung aus der Distanz.

Die 5 ringförmig angeordneten LED-Segmente können über DMX einzeln oder gruppenweise gesteuert werden. Es stehen zwei DMX-Modi mit je 4 oder 9 Kanälen zur Verfügung. Der Scheinwerfer verfügt über dreipolige DMX-Anschlüsse sowie einen Kaltgeräteanschluss für den Stromanschluss und einen Durchschleifausgang für eine einfache Reihenschaltung von bis zu 8 Geräten.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397613346
Gewicht: 1,45 kg
Länge: 0.27 m
Breite: 0.23 m
Höhe: 0.16 m

Features:

- Flache Ausführung für minimalen Platzbedarf bei der Montage
- 98 leistungsstarke LEDs SMD 5730 kaltweiß (CW) (homogene Farbmischung)
5 Segmente einzeln ansteuerbar
- Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt; Blinder-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; Light Captain
- Flimmerfrei
- Mit Doppelbügel
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Partykeller; Mobile DJ´s / Alleinunterhalter; Kleinverleih
- Sehr leiser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

Lieferumfang

- 1 x Lichteffekt, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	24 W
Schutzklasse:	SK II
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	98 x SMD 5730 kaltweiß (CW) (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	4; 9
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung
Vorprogrammiert bei:	LED PC-Control 512; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Aufnahmesystem:	Doppelbügel
Maße:	Breite: 21,5 cm Tiefe: 12 cm Höhe: 24,5 cm
Gewicht:	1,20 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.