

## EUROLITE LED SLS-98 Strobe SMD

Kompaktes Strobe mit 98 SMD-LEDs & DMX, jeder Ring einzeln ansteuerbar

Art.-Nr.: 52201092

GTIN: 4026397613346



**Listenpreis: 117.81 €**

inkl. 19% Mwst.

### Beschreibung:

Das kompakte Stroboskop im Slimline-Gehäuse ist mit insgesamt 98 flickerfreien LEDs vom Typ SMD 5030 ausgestattet und bietet sowohl Strobe- als auch Blindereffekte. Die Blitzfrequenz beträgt 1 -20 Blitze die Sekunde. Die Steuerung erfolgt im Standalone-Modus, über einen DMX-Controller oder per Musiksteuerung über das integrierte Mikrofon. Im Lieferumfang befindet sich eine IR-Fernbedienung für eine bequeme Ansteuerung aus der Distanz.

Die 5 ringförmig angeordneten LED-Segmente können über DMX einzeln oder gruppenweise gesteuert werden. Es stehen zwei DMX-Modi mit je 4 oder 9 Kanälen zur Verfügung. Der Scheinwerfer verfügt über dreipolige DMX-Anschlüsse sowie einen Kaltgeräteanschluss für den Stromanschluss und einen Durchschleifausgang für eine einfache Reihenschaltung von bis zu 8 Geräten.

### Features:

- Flache Ausführung für minimalen Platzbedarf bei der Montage
- 98 leistungsstarke LEDs SMD 5730 kaltweiß (CW) (homogene Farbmischung) <BR>5 Segmente einzeln ansteuerbar
- Stroboskop-Effekt; Blinder-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung
- Flimmerfrei
- Mit Doppelbügel
- Dimmer elektronisch
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; Light Captain
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397613346

Gewicht: 1,45 kg

Länge: 0.27 m

Breite: 0.23 m

Höhe: 0.16 m

- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Partykeller; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Kleinverleih

- Sehr leiser Betrieb

- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

#### **Lieferumfang**

- 1 x Lichteffect, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie

### **Technische Daten:**

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	24 W
Schutzklasse:	SK II
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	98 x SMD 5730 kaltweiß (CW) (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	4; 9
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung
Vorprogrammiert bei:	LED PC-Control 512; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Aufnahmesystem:	Doppelbügel
Maße:	Breite: 21,5 cm Tiefe: 12 cm Höhe: 24,5 cm
Gewicht:	1,20 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte