

## EUROLITE Sicherungsseil A 3x600mm bis 5kg, silber

Geprüftes Sicherungsseil (Safety)

Art.-Nr.: 58010310

GTIN:



**Listenpreis: 6.55 €**

inkl. 19% MwSt.

### Beschreibung:

#### EUROLITE Sicherungsseile

Die EUROLITE Sicherungsseile entsprechen den aktuellen berufsgenossenschaftlichen Vorschriften aus der BGI 810-3:2007-03 Lasten über Personen und wurden auf Grundlage der europäischen Normen DIN EN 12385-4:2008-06 und DIN 56927:2009-03 konstruiert.

Die Seile werden bei der LGA von einem unabhängigen, akkreditierten Institut überprüft. Die dort ermittelte Bruchlast wird im von der Berufsgenossenschaft geforderten Werkszeugnis nach DIN EN 10204 dokumentiert.

Somit kann der Anwender diese Sicherungsseile bedenkenlos im Bereich der BGV C1 anwenden, um Lasten über Personen zu sichern.

### Logistic

### Features:

#### Geprüftes Sicherungsseil (Safety)

- Seil mit Kausche und Verbinder
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

#### EUROLITE Stahlseil 600x3mm silber mit Kausche

#### Befestigungsseil, Sicherungsseil, Safety

- Rundlitzenseil 6 x 19 mit Fasereinlage
- Zur Befestigung und Sicherung von Lasten über Personen
- Entspricht DIN EN 12385-4:2008-06 und DIN 56927:2009-03
- Seil mit Kausche
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

## EUROLITE Schnellverbindungsglied Typ A-50

Schnellverbindungsglied

- Entspricht DIN 56927:2009-03
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

### Technische Daten:

---

Zu sichernde Last (BGV C1):	Max. 5 kg
Seilfestigkeitsklasse:	1770
Temperaturbereich:	-40° C - +100° C
Gewicht:	40 g

### EUROLITE Stahlseil 600x3mm silber mit Kausche

Maximale Last WLL (5-fach):	100 kg
Seilkonstruktion:	6 x 19 FC
Seilfestigkeitsklasse:	1960
Norm:	DIN EN 12385-4:2008-06, DIN 56927:2009-03
Nennfestigkeit Seil:	1770 N/mm <sup>2</sup>
Oberfläche der Drähte:	Verzinkt
Farbe:	Silber
Temperaturbereich:	-40° C - +100° C
Maße:	Länge: 60 cm Durchmesser: Ø 3 mm
Gewicht:	30 g
Längengewicht:	0,0311 kg/m

### EUROLITE Schnellverbindungsglied Typ A-50

Maximale Last WLL (10-fach):	50 kg
Norm:	DIN 56927:2009-03,
Form:	A - kleine Öffnung
Material:	Stahl, verzinkt
Öffnung:	0-5 mm
Maße:	Länge: 2,90 cm Breite: 3,50 cm Tiefe: 1,90 cm Durchmesser: Ø 3 mm
Gewicht:	10 g