EUROLITE AB-616-R Alu-Bar 2m IN (rund)

Für problemlose Installationen - runde Version!

Art.-Nr.: 60003652

GTIN: 4026397199239

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Erleichtert den Aufbau Ihrer Lichtanlage enorm
- Zur Installation direkt am Stativ oder an der Traverse
- Komplett verkabelt
- Mit 6 Scheinwerferbefestigungen
- Mit 6 Schutzkontaktkupplungen
- Anschluss über 16-polige In-Hochlastbuchse

Logistic

EAN / GTIN: 4026397199239
Gewicht: 5,35 kg
Länge: 2.03 m
Breite: 0.10 m
Höhe: 0.14 m
Sperrgut

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Maße:	Länge: 2 m Breite: 5 cm Höhe: 19,5 cm
Max. Gesamtleistung:	21600 W
Max. Gesamtstrom:	96 A
Max. Nennleistung/Kanal:	3680 W
Max. Nennstrom/Kanal:	16 A
Maximallast je Last-Aufnahmepunkt:	5 kg
Max. verteilte Last:	30 kg
Max. zentrale Last:	25 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Maße (B x T x H):	2000 x 50 x 195 mm
Gewicht:	4 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.