

ALUTRUSS U-Rahmen Basisteil

Einfaches Traversenrohr mit QUICK-LOCK Verbindern

Art.-Nr.: 60320350

GTIN: 4026397594874



Features:

- Die Anzahl einsetzbarer U-Rahmen ergibt sich aus der Summe der Eigengewichte der U-Rahmen zuzüglich eingebrachter Lasten und darf die Tragfähigkeit des U-Rahmen Topteils (60320351) nicht überschreiten
- Jeder Rahmen muss an zwei Punkten mit dem darüber befindlichen Rahmen mit den beiliegenden Verbindern verbunden werden
- Ein Rahmen muss durch die zwei an den Seitenholmen abgeschweißten Ösen gesichert werden
- Der Fallweg sollte weniger als 10 cm betragen
- Als Sicherungsmittel sind ausreichend dimensionierte Stahlseile oder Ketten zu nutzen
- Tragfähigkeit eines U-Rahmens: Punktlast 100 kg
- Feste EN-AW 6082 Legierung für hohe Belastbarkeit
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Clubs/Tanzschulen; Verleiher

Logistic

EAN / GTIN: 4026397594874

Gewicht: 2,65 kg

Länge: 0.60 m

Breite: 0.06 m

Höhe: 0.56 m

Technische Daten:

Gurtrohr:	50 mm
Farbe:	Alufarben
Maße:	Länge: 60 cm Breite: 5 cm Höhe: 55 cm
Gewicht:	2,45 kg

Lieferumfang:
