

## EUROLITE DPX-610 DMX Dimmerpack

6x10A-Dimmer für DMX und analoge Steuersignale, Anschluss über Klemmen

Art.-Nr.: 70064120

GTIN: 4026397524147



**Listenpreis: 474.81 €**

inkl. 19% MwSt.

### Features:

- Universale Lichtendstufe für professionellen Einsatz
- Kann sowohl einphasig als auch dreiphasig betrieben werden
- Sowohl DMX-Steuerung als auch analoge Steuerung möglich
- Die DMX-Startadresse lässt sich am Gerät einstellen
- Synchronisation mehrerer Geräte über DMX möglich
- Einstellen der Lampenvorheizung möglich
- Mit Sicherheitsautomat pro Kanal
- Kanalausgänge an der Geräterückseite über Klemmen
- Nur für professionelle Anwendung
- Vorprogrammierte 12 Scenes/Chases
- Ansteuerbar über Analog 0-10 V; Stand-alone; DMX
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Bühne; Theater; Verleiher
- Sehr leiser Betrieb

#### Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397524147

Gewicht: 8,95 kg

Länge: 0.54 m

Breite: 0.49 m

Höhe: 0.20 m

### Technische Daten:

Stromversorgung: 230/380 V AC, 50 Hz

Ausgangsleistung: Max. 13800 W  
Max. 2300 W je Kanal

Ausgangsstrom: Max. 60 A

Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Schraubklemme
Stromausgang:	Schraubklemme
Netzausgangssicherung je Kanal:	C 10 A Sicherung rückstellbar
Programme:	Vorprogrammierte 12 Scenes/Chases
DMX-Kanäle:	6
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	Analog 0-10 V; Stand-alone; DMX
Steuerkanäle:	6
Farbe:	Schwarz
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 41 cm Höhe: 8,9 cm
Gewicht:	7,50 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)