

## EUROLITE DXT-SP 1in/4out PRO DMX RDM Splitter

RDM-fähiger DMX-Splitter 1in/4out mit Signalaufbereitung

Art.-Nr.: 70064867

GTIN: 4026397572469



**Listenpreis: 296.31 €**

inkl. 19% Mwst.

### Features:

- DMX-Verteiler für die Aufteilung eines DMX-Eingangssignals auf 4 DMX-Ausgänge
  - Eingang und Durchschleifausgang sind auf Vorder- und Rückseite doppelt ausgeführt und parallel geschaltet
  - Schaltbarer Filtermodus zum Herausfiltern der RDM-Daten verhindert Probleme bei Betrieb mit Geräten ohne RDM-Unterstützung
  - Bypass-Funktion für die problemlose Verarbeitung von DMX-ähnlichen Signalen älterer Geräte
  - Ausgangsfrequenz wählbar: 22/44 Hz
  - Zuschaltbarer Abschlusswiderstand
  - Jeder DMX-Ausgang mit aktiver Signalaufbereitung
  - Ausgänge galvanisch getrennt
  - Jeder DMX-Ausgang kann wieder mit bis zu 32 DMX-Geräten verbunden werden
  - Ansteuerbar über RDM
  - DMX Weiterleitung für bis zu 32 weitere DMX-Geräte<BR>RDM-fähig, für die bidirektionale Kommunikation über die DMX-Leitung<BR>RDM schaltbar, um Probleme bei Betrieb mit Geräten ohne RDM zu vermeiden
  - NEUTRIK Steckverbindung verbaut
  - Made in Germany
  - DMX Ausfallmodus (Hold; Blackout; Null)
- Lieferumfang**
- 1 x Gerät, 1 x Externes Netzteil, 4 x Fuß, 1 x Bedienungsanleitung

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397572469

Gewicht: 1,40 kg

Länge: 0.33 m

Breite: 0.24 m

Höhe: 0.06 m

### Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz  
12 V DC 1 A

Gesamtanschlusswert:	3,6 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über 4-pol Schraubsteckverbinder (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
DMX-Eingang:	2 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	4 x 3-pol XLR (W) Einbauversion Galvanisch getrennt mit aktiver Signalaufbereitung 2 x 3-pol XLR (W) Einbauversion Bypass
Ansteuerung:	RDM
DMX Features:	DMX Weiterleitung für bis zu 32 weitere DMX- Geräte  RDM-fähig, für die bidirektionale Kommunikation über die DMX-Leitung  RDM schaltbar, um Probleme bei Betrieb mit Geräten ohne RDM zu vermeiden
DMX Ausfallmodus:	Hold; Blackout; Null
Markenverwendung:	NEUTRIK Steckverbindung verbaut
Maße:	Breite: 27,5 cm Tiefe: 10 cm Höhe: 4,1 cm
Gewicht:	1,21 kg