EUROLITE DXT-SP 1in/4out PRO DMX RDM Splitter

RDM-fähiger DMX-Splitter 1in/4out mit Signalaufbereitung

Art.-Nr.: 70064867

GTIN: 4026397572469

Listenpreis: 296.31 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- DMX-Verteiler für die Aufteilung eines DMX-Eingangssignals auf 4 DMX-Ausgänge
- Eingang und Durchschleifausgang sind auf Vorder- und Rückseite doppelt ausgeführt und parallel geschaltet
- Schaltbarer Filtermodus zum Herausfiltern der RDM-Daten verhindert Probleme bei Betrieb mit Geräten ohne RDM-Unterstützung
- Bypass-Funktion für die problemlose Verarbeitung von DMX-ähnlichen Signalen älterer Geräte
- Ausgangsfrequenz wählbar: 22/44 Hz
- Zuschaltbarer Abschlusswiderstand
- Ausgänge galvanisch getrennt
- Jeder DMX-Ausgang kann wieder mit bis zu 32 DMX-Geräten verbunden werden
- Jeder DMX-Ausgang mit aktiver Signalaufbereitung
- Ansteuerbar über RDM
- RDM-fähig, für die bidirektionale Kommunikation über die DMX-Leitung
RDM schaltbar, um Probleme bei Betrieb mit Geräten ohne RDM zu vermeiden
- DMX Ausfallmodus (Hold; Blackout; Null-Wert)
- NEUTRIK Steckverbindung verbaut
- Made in Germany

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Externes Netzteil, 4 x Fuß, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397572469

Gewicht: 1,40 kg

Länge: 0.33 m

Breite: 0.24 m

Höhe: 0.06 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
	12V DC 1000 mA

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Gesamtanschlusswert:	3,6 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über 4-pol Schraubsteckverbinder (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
DMX-Eingang:	2 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	4 x 3-pol XLR (W) Einbauversion galvanisch getrennt mit aktiver Signalaufbereitung 2 x 3-pol XLR (W) Einbauversion Bypass
Ansteuerung:	RDM
DMX Features:	RDM-fähig, für die bidirektionale Kommunikation über die DMX-Leitung RDM schaltbar, um Probleme bei Betrieb mit Geräten ohne RDM zu vermeiden
DMX Ausfallmodus:	Hold; Blackout; Null-Wert
Markenverwendung:	NEUTRIK Steckverbindung verbaut
Maße:	Breite: 27,5 cm Tiefe: 10 cm Höhe: 4,1 cm
Gewicht:	1,21 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.